

FIRSTCOM

Mega

これからのドライブには**安心と安全**をのせて!

Full HD
1080P

HD
720P



「2.5型液晶で映像確認がすぐできる!」

200万画素 Full HDの鮮明録画と録音
Full HD DRIVE RECORDER

FC-DR919 Mega

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉対応!

- その場で映像を再生できる 2.5 型液晶モニター搭載
- 200 万画素の高解像度 CMOS センサーを搭載
- 対角約 115 度広角レンズを搭載 (水平 90 度、垂直 50 度)
- 本体に小型高性能マイクを内蔵。映像だけでなく音声も録音できます
- ドライブアシスト機能搭載! 急発進、急ブレーキ等を検出し、音声でご注意!



本体を上下反転して取付けた場合は、ディスプレイの画面も自動反転します。

信頼の日本製
安心の1年保障

DC12/24V

SDHC カード
付属

ドライブアシスト

セキュリティ
モード搭載

加速度センサー
搭載

ロックファイル
機能

録画オートスタート
機能

FIRSTCOM

FC-DR919 Mega *Mega.*



Full HD の鮮明画像と録音で
ドライブ中のあらゆるシーンを確実に記録！

ドライブアシスト機能

音声アナウンスであなたの安全運転をサポート！
装置状態もアナウンスするので撮り逃しなく、
初めてドラレコを使う方には簡単でピッタリ！

映像の記録

1 常時録画

アクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON／OFFに連動して自動で、録画を開始／終了します。

■ 録画オートレジューム

録画以外の状態で約1分間無操作状態の場合、自動で録画を開始します。(ON/OFF設定可能)

2 ロックファイル

衝撃センサー内蔵で衝撃を感知すると上書きされないように記録ファイルが保護されます。

記録時間の目安

記録時間はSDHCカードの容量、画像サイズ、フレームレートにより変わります。市販のSDHCカードをご購入の際、下記表を参考にしてください。
※下記表の記録時間はおよその目安としてください。記録時間は録画する風景や明るさにより変動します。
※映像は一定時間で小さなファイルに分割して保存されています。

	Full HD	HD	SD
30fps	42分	74分	140分
15fps	74分	121分	196分

使用SDHCカードの容量：4GB 長時間録画設定：標準

- ・SDHCカードは4GBから32GBまでのものを使用してください。
- ・画像サイズ、フレームレートは設定メニューで変更できます。

■ ドライブアシスト機能

安全で快適な運転をするために適切な注意喚起をする機能です。本機では急ブレーキ・急ハンドル等のアナウンスをします。

種別	音声アナウンス
急加速検知	急加速を検知しました。
急ブレーキ検知	急ブレーキを検知しました。
急ハンドル検知	急ハンドルを検知しました。
2時間連続運転	運転時間が2時間になりました。そろそろ休憩してください。

■ セキュリティモード

本機は防犯用のカメラとして使用できる、防犯(セキュリティ)モードに設定できます。セキュリティモードになると、カメラでの撮影は行いますが動作ランプはOFFになり、操作音、音声も出ません。

■ 録音機能

映像だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに記録状況を再現できます。



FC-DR919Megaの詳細はこちらへアクセス ▶

⚠ 使用上のご注意

- 記録用SDHCカードご使用上の注意
SDHCカードは長時間使用するとデータの記録が不確実になります。確実な記録を行うため、週1回程度のデータ確認をおすすめします。またSDHCカードは付属品または別売のSDHCカードをご使用ください。
※SDHCカード容量：4～32GBまで(必須)クラス6以上
- 市販のSDHCカードをご購入する場合は
SDHCカードメーカーによっては性能を発揮できない場合がありますので、あらかじめテスト撮影を行ってください。
- パソコンで映像を再生するには
パソコンの動作環境
SDHCカードが使用でき、Windows Vista/7/8がインストールされたパソコン。
CPU：CORE2DUO 2.4GHz以上、画面解像度：XGA(1024×768ピクセル)以上
- ご使用になるパソコンによってはカードリーダーが必要になる場合があります。その場合には、接続可能なカードリーダーを別途ご購入ください。 ※SDHCに対応しているカードリーダーをご準備ください。

映像の確認

1 その場で確認

2.5型TFT液晶ディスプレイ搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した画像をその場で再生できます。また、本体を上下反転して取付けた場合は、ディスプレイの画面も自動反転します。

270°回転可能



※画像はイメージです。

ビデオ出力機能搭載



ビデオ出力機能付ですので、車載モニターテレビ等にオーディオケーブルを接続して記録映像を再生することができます。
※オーディオケーブルは付属されていません。別途、市販のオーディオケーブルをお買い求めください。

2 パソコンで確認

インストール不要

ソフトのインストールは不要です。SDHCカードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。



パソコンでのビューアー画面例
(別売のGPSユニット接続時)

※画像はイメージです。

オプション

- GPSユニット HX-GP1
Google Mapに走行軌跡を表示したり、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。また、時計合わせが自動的に行えます。



JAN 4515287007322

- 赤外線ユニット SE-1
夜間の車内防犯などにも利用できます。(赤外線領域のため映像の色調は可視光領域での色調と異なります)



JAN 4515287007872

- マルチ・パワーボックス
■バッテリーボックスでドライブレコーダーを防犯カメラとして使用できます。
■3系統の出力端子で12V機器及び5V機器の多用途電源として使用できます。

- マルチ・パワーボックス BP-2
リチウムポリマー充電電池(12V 2900mAh)
連続使用時間：約19時間



JAN 4515287008282

- マルチ・パワーボックス BP-1
ニッケル水素充電電池(12V 2400mAh)
連続使用時間：約14時間



JAN 4515287007551

大容量

リチウムポリマーバッテリー採用。

主な仕様

- 電源電圧：DC12V/24V ●消費電力：2.9W ●画素数：200万画素 ●映像素子：1/4.4インチCMOS
- フレームレート：30/15fps ●最低被写体照度：2LUX ●画角対角：115度(水平90度、垂直50度)
- 画像サイズ：Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×480) ●撮影モード：常時録画
- 映像記録方式：H.264 ●映像記録媒体：SDHCカード(4GB～32GB) ●音声録音機能：有り
- 衝撃感度：-2G～+2G
- 動作温度範囲：-10℃～+60℃(一部動作は除く)
- 外形寸法：68(W)×26(H)×100(D)/mm(突起部除く) ●液晶ディスプレイ：2.5型TFT
- 本体重量：約116g ●付属品：カー電源コード(3m)×1、取付ステー×1、SDHCカード(4GB)×1
- コードクリップ×3、両面テープ×1、取扱説明書(保証書付)×1

※商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。

JANコード：4515287009401

F.R.C. co., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746
http://www.frc-net.co.jp

お買い求めは・・・