

スマートフォン対応イヤホンマイク スマホで利用できる「トランシーバーアプリ」に最適！

トランシーバーアプリでスマートフォンをトランシーバーとして使用する方法にお勧め！
ハンズフリーでさらに使いやすい！

- ◆ 音楽アプリ等の操作も可能です。
(再生 / 停止など：短押し / 曲送り：2 度押し)
- ◆ 通常電話を受ける時も PTT ボタンで 着信、
そのまま同時通話が可能。



耳掛け型イヤホンマイク

AN-23



カナル型イヤホンマイク

AN-24



タイピン型 PTT マイク

AN-26



電池内蔵タイピン型 PTT マイク

AP-26



注 1

注 1

注 1：イヤホンはオプションです。
画像は D 型フックタイプイヤホン

・スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 [1pin L 字型プラグ] ・ 対応機種：φ3.5mm のフォンジャック搭載スマートフォン
 ※スマホ端末の仕様やアプリ、アンドロイド OS のバージョンによっては動作しない場合がございます。
 ※スマホケースをご使用の場合、ピンプラグが奥まで入りにくい場合がございますのでご注意ください。

● 耳掛け型イヤホンマイク

AN-23

動きの多い現場でも安定感のある耳かけタイプ



一般定格
 動作温度 -10 ~ +50℃
 マイク コンデンサマイク φ6 x 5mm
 マイク感度 -54±3dB
 マイクインピーダンス 2.2kΩ
 スピーカー径 φ 15mm
 定格出力 30mW
 インピーダンス 32Ω

ケーブル長
 【プラグからクリップ型マイクまで】約 920mm
 【マイクからイヤホンまで】約 470mm

特長

- ・スマートフォンで利用できる「トランシーバーアプリ」に最適！
- ・PTT ボタンを短押しして送信を開始、再度短押しして受信に戻ります。
- ・通常電話を受ける時は PTT ボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。
- ・PTT ボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など：短押し | 曲送り：2 度押し)

● カナル型イヤホンマイク

AN-24

遮音性に優れ、脱落しにくいカナルタイプ。



一般定格
 動作温度 -10 ~ +50℃
 マイク コンデンサマイク φ6 x 5mm
 マイク感度 -54±3dB
 マイクインピーダンス 2.2kΩ
 スピーカー径 φ 10mm
 定格出力 30mW
 インピーダンス 32Ω

ケーブル長
 【プラグからクリップ型マイクまで】約 920mm
 【マイクからイヤホンまで】約 470mm

PTT スイッチを短押しして送信を開始、再度短押しして受信に戻ります。



● タイピン型 PTT マイク

AN-26

特長

- ・スマートフォンで利用できる「トランシーバーアプリ」に最適！
- ・PTT ボタンを短押しして送信を開始、再度短押しして受信に戻ります。
- ・電池内蔵型「AN-26」は、通常のトランシーバーの様に PTT ボタンを長押ししたまま送話し続けることが可能です。
- ・PTT ボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など：短押し | 曲送り：2 度押し)
- ・通常電話を受ける時は PTT ボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。

ご注意：AN-26/AP26 は単体では音声は聴けません。

多彩な 5 種類のオプション・イヤホン (別売) と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします！



ケーブル長
 【プラグからクリップ型マイクまで】約 950mm

一般定格
 動作温度 -10 ~ +50℃
 マイク コンデンサマイク φ6 x 5mm
 マイク感度 -54±3dB
 マイクインピーダンス 2.2kΩ

PTT スイッチを短押しして送信を開始、再度短押しして受信に戻ります。

オプションのイヤホン挿入。



PTT スイッチを短押しして送信を開始、再度短押しして受信に戻ります。LOCK をかけて話し続けることも可能。

オプションのイヤホン挿入。



内蔵電池が無くなると LED が点灯。



ケーブル長
 【プラグからクリップ型マイクまで】約 950mm

一般定格
 動作温度 -10 ~ +50℃
 マイク コンデンサマイク φ6 x 5mm
 マイク感度 -54±3dB
 マイクインピーダンス 2.2kΩ
 電池 BR1225 3V
 電池寿命 PTT の ON/OFF 動作約 5 万回
 * 電池交換対応可能 (有償)

保証期間

正常な状態で使用中に、製造上の不備に起因する故障がご購入後1ヶ月以内に生じた場合には、当社が無償保証致します。この場合には、ご購入日を証明できる領収書などのご提示が必要です。

オプションのイヤホン



FEP-201 インナータイプ

ケーブル長：約 485mm
 プラグ径：φ 2.5mm



FEP-202 耳掛けタイプ

ケーブル長：約 415mm
 プラグ径：φ 2.5mm



FEP-203 カナルタイプ

ケーブル長：約 475mm
 プラグ径：φ 2.5mm



FEP-204 D型フックタイプ

ケーブル長：約 485mm
 プラグ径：φ 2.5mm



FEP-205 耳当てフックタイプ

ケーブル長：約 460mm
 プラグ径：φ 2.5mm

お問い合わせは・・・

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー
 〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8
 TEL 042-793-7746
<https://www.frc-net.co.jp>

