

## 概要

CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚測定ニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の厚さを測定することができます。

## 特性

- 0.5秒の高速測定
- 金属系基材、非金属系基材を自動検出
- 連続測定に対応
- 言語：英語/中国語



# 高精細 ディスプレイ コーティング 塗膜測定器



高精度測定

0.5秒の  
高速測定3つの基材を  
自動認識ポイント測定  
& 連続測定

コーティング塗膜測定器



## 技術仕様

検査形式	磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査		
測定機能	最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mm		
計測モード	ポイント測定と高速連続測定		
測定統計データ	最小/平均/最大・および単一最大測定モード		
測定範囲	0~1400μm(±3%+2μm); 解像度: 0.1μm	ディスプレイ	2.0インチ IPS カラーディスプレイ
測定時間	0.5s	動作温度	-10~50℃
較正	ゼロポイント / マルチポイント	動作湿度	20%~90%

## 主な特徴

バッテリー	3.7V / 600mAh リチウムバッテリー		
質量	85g	JANコード	4515287030931
サイズ	115 x 48 x 18mm	製品保証	1年間