

AHD 対応デジタルビデオレコーダーで高画質録画！



■連続録画可能日数

カメラ4台を使用し、フレームレートを15FPSに設定した場合の連続記録日数の参考値です。

ビットレート [bps]		約 1M (低画質)	約 2M (初期値)	約 4M	約 8M (高画質)
解像度					
1080N	960×1080	約 40 日間	約 20 日間	約 10 日間	約 5 日間
D1	704×480	約 56 日間	約 32 日間	約 32 日間	約 26 日間
CIF	352×288	約 112 日間	約 106 日間	約 106 日間	約 106 日間

NX-H2000R

- **2テラバイト** の大容量ハードディスク
搭載で長時間録画が可能！
- 接続監視モニターは HD/VGA/RCA 対応
- 接続監視カメラは AHD/CVI/TVI/CVBS
対応（自動識別） アナログカメラも接続
可能
- 接続監視カメラは最大 **8台**まで接続可能！

- 連続録画日数はカメラの使用台数によって変わります。カメラ接続数が少ないと記録時間は長くなります。撮影対象によってファイルサイズが変動するため録画時間は表より短くなる場合があります。時間は参考であり、値を保証するものではありません。
- 容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して、録画を繰り返していきます。

JAN コード：4515287020505

最大8台のカメラが接続可能

- 弊社製監視カメラを最大8台まで接続できます。※1

2TBハードディスク内蔵

- 2TBのハードディスクを内蔵し長時間の録画、及び目的の映像を素早く探し出すことが可能です。

AHD録画対応

- ハイビジョン高画質1080N,720Pで録画が可能です。

8分割画面表示が可能

- 接続した8台のカメラ画像を同時に表示することが可能です。8分割/4分割/1画面表示も可能です。

週間の詳細な録画スケジュール設定

- 記録の週間スケジュールを設定できます。

バックアップ機能

- 記録映像をUSBメモリにバックアップできます。その他、詳細な設定ができます。



■連続録画可能日数

カメラ4台を使用し、フレームレートを15FPSに設定した場合の連続記録日数の参考値です。

ビットレート [bps]		約 1M (低画質)	約 2M (初期値)	約 4M	約 8M (高画質)
解像度					
1080N	960×1080	約 20 日間	約 10 日間	約 5 日間	約 2 日間
D1	704×480	約 27 日間	約 16 日間	約 16 日間	約 13 日間
CIF	352×288	約 56 日間	約 53 日間	約 53 日間	約 53 日間

NX-H1000R

- **1テラバイト** の大容量ハードディスク
搭載で長時間録画が可能！
- 接続監視モニターは HD/VGA/RCA 対応
- 接続監視カメラは AHD/CVI/TVI/CVBS
対応（自動識別） アナログカメラも接続
可能
- 接続監視カメラは最大 **4台**まで接続可能！

- 連続録画日数はカメラの使用台数によって変わります。カメラ接続数が少ないと記録時間は長くなります。撮影対象によってファイルサイズが変動するため録画時間は表より短くなる場合があります。時間は参考であり、値を保証するものではありません。
- 容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して、録画を繰り返していきます。

JAN コード：4515287020499

最大4台のカメラが接続可能

- 弊社製監視カメラを最大4台まで接続できます。※1

1TBハードディスク内蔵

- 1TBのハードディスクを内蔵し長時間の録画、及び目的の映像を素早く探し出すことが可能です。

AHD録画対応

- ハイビジョン高画質1080N,720Pで録画が可能です。

4分割画面表示が可能

- 接続した4台のカメラ画像を同時に表示することが可能です。1画面表示も可能です。

週間の詳細な録画スケジュール設定

- 記録の週間スケジュールを設定できます。

バックアップ機能

- 記録映像をUSBメモリにバックアップできます。その他、詳細な設定ができます。

■セット内容



※取扱説明書も同梱されています。
※NX-H1000R/2000R 共通。

■主な仕様

電源	DC12V/3A (電源アダプター)
消費電力	最大 10W(NX-H1000Rは6W)
HDD 容量	2TB (NX-H1000Rは1TB)
圧縮方式	H.264
解像度	960 × 1080/1280 × 720/960 × 480 704 × 480/352 × 288
映像入力 / 出力	BNC 端子 × 8/HD × 1、VGA × 1、RCA × 1 (NX-H1000RはBNC × 4入力)
使用温度	0℃～+40℃
湿度範囲	10%～90% (結露なきこと)
寸法	幅 約 215 × 奥行 約 215 × 高さ 45mm (突起部を除く)
質量	約 986g (NX-H1000Rは約 940g)

- ※1 他社製品との動作確認はしておりません。他社製品との接続は必ずお客様の責任で行ってくださいようお願いいたします。お客様の使用環境や設定状況によっては正しく動作しない場合があります。弊社での動作保証は一切行っておりません。
- ※2 本機はマウス操作のため、パソコンの基本的な操作方法などの知識が必要です。
- ※3 パソコンへの保存や再生方法などのサポートは一切行っておりません。
- ※4 本機は LAN ポートを搭載しておりますが、LAN 及び、公衆インターネット回線への接続は一切サポートしておりません。また、このことに関する問い合わせには一切お答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。