

351MHz 帯 デジタル無線登録局用アンテナ

距離と用途に合わせて、選べる3つのサイズ。



ここぞという時に頼れる、約43cmのスーパーロングタイプ FC-AT430

■ 飛距離・受信安定性に優位性のある充分な長さ ■ 山間部や見通しの良い平野部などで特に有利



FC-D301 PLUSに装着した状態

■ 最適な場所・業種

大規模な工事現場

登山・山岳ガイド

農業・林業・測量

防災・災害時の連絡

遠距離での監視・警備

■ 電気仕様

周波数範囲	350 - 352 MHz
インピーダンス	50 Ω
VSWR	1.5 以下
利得	2.15 dBi
偏波	垂直
垂直偏波	無指向性
最大入力電力	20 W

■ 機械仕様

接栓	SMA オス
被膜材質	ABS
長さ	約430 mm
重さ	40 g
JANコード	4515287031273

携帯性と利便性を追及した、約20cmの標準タイプ FC-AT200

■ 安定した通信性能と持ち歩きやすさを両立 ■ 広範な用途・環境に柔軟に対応できます



■ 最適な場所・業種

中規模の工事現場

展示会・見本市

大規模商業施設

野外ライブ・花火大会

物流拠点・港湾施設

■ 電気仕様

周波数範囲	350 - 352 MHz
インピーダンス	50 Ω
VSWR	1.5 以下
利得	2.15 dBi
偏波	垂直
垂直偏波	無指向性
最大入力電力	20 W

■ 機械仕様

接栓	SMA オス
被膜材質	ABS
長さ	約200 mm
重さ	28 g
JANコード	4515287031266

ソフトな感触・71mmのミニアンテナ FC-AT070

■ シリコンなので引っ掛かりにくく、折れにくい ■ 携帯性・耐久性・安全性に優れています



■ 最適な場所・業種

小規模の工事現場

工場・倉庫業務

ハイキング・キャンプ

サバイバルゲーム

災害救助・消防隊

カーディーラー

中規模商業施設

学校イベント

スポーツ大会

■ 電気仕様

周波数範囲	350 - 352 MHz
インピーダンス	50 Ω
VSWR	1.5 以下
利得	2.14 dBi
偏波	垂直
垂直偏波	無指向性
最大入力電力	10 W

■ 機械仕様

接栓	SMA オス
被膜材質	シリコン
長さ	71 mm
重さ	20 g
JANコード	4515287031259

