

FIRSTEC

DRIVE RECORDER

小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー

ドライブレコーダー

FT-DR W1

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉対応!

コンパクトボディに先進テクノロジーを凝縮。
万一の事故や景色等あらゆるシーンを記録する。

ドライブレコーダー

FT-DR W1G

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉対応!

Gセンサー機能搭載



1.5型
液晶モニター

HD
100万画素 CMOS

スーパー
キャパシタ搭載

動体検知
機能搭載

DC12/24V
対応

運転中は動体検知 OFF にしてください。

▶ 液晶モニター搭載

1.5型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

▶ 高解像度

100万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。

▶ ワイドレンズ搭載

水平画角 約105度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。

▶ G(加速度)センサー機能搭載 (FT-DR W1Gのみ)

Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護します。

▶ データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

▶ DC12/24V対応

本体はDC5V(カー電源コードにて電圧変換)

▶ 動体検知機能付

動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知なくなると自動停止します。(通常モード / 動体検知モード切替可能)

※検知距離は約1~2mになります。

ご注意：動体検知機能は駐車時のみ機能させてください。運転中のドライブレコーダー時は使用しないでください。使用する場合は、オプションのモバイルパワーボックス(NX-BPO5)の使用をおすすめします。



映像だけでなく、
音声も記録可



ビデオ出力付

モニター・TVでリアルタイム映像
や再生映像を見ることができます。
※市販のAVケーブルが必要です。



FT-DR W1/W1Gの詳細はこちらへアクセス





小型・軽量・液晶一体型。
コンパクトボディに先進テクノロジーを凝縮。
万一の事故や景色等あらゆるシーンを記録する。

映像の記録

常時録画

アクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。



映像の確認

その場で再生

1.5型液晶モニター搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した映像をその場で再生できます。

ビデオ出力機能搭載

ビデオ出力機能付ですので、車載モニターテレビ等にAVケーブルを接続してリアルタイム映像や再生映像を見ることができます。
※AVケーブルは付属されていません。別途、市販のAVケーブルをお買い求めください。




※画像はイメージです。

パソコンで再生

インストール不要

ソフトのインストールは不要です。microSDHCカードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。付属のUSBケーブルを接続しても再生できます。



記録時間の目安

画面サイズ microSDカード容量	HD 1280×720	WVGA 848×480	VGA 640×480
4GB	24分	30分	36分
8GB	48分	1時間	1時間12分
16GB	1時間36分	2時間	2時間24分
32GB	3時間12分	4時間	4時間48分

上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。

主な仕様

- 外形寸法 : 54(幅)×50(高さ)×23(奥行)mm 突起物除く
- 本体重量 : 約42g (microSDカード含む)
- 記録媒体 : microSDHC (4GB付属)
4~32GB対応 (Class10以上)
- 撮像素子 : 100万画素 CMOS
- レンズ画角 : 水平 約105度 垂直 60度 (120度対角)
- 最大記録画角 : 水平 約100度 垂直 52度 (112度対角)
- 記録解像度 : 1280×720(HD) / 848×480(WVGA) / 640×480(VGA)
- GPS : 無し
- Gセンサー : 有り (オフ、低、中、高) 3段階調整 ※1
- 記録方式 : 常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動※2)
- 録画ファイル構成 : 3分、5分
- 画面サイズ : 1.5インチ液晶モニター
- 音声 : ON/OFF可能
- ビデオ出力 : φ3.5ビデオ出力端子付
- フレームレート : 30fps
- 映像ファイル形式 : 動画 AVI(MJPG)
- 記録映像再生方式 : Windows Media Player等のAVI(MJPG)再生ソフト
- 電源電圧 : 本体DC5V (カー電源コードで変換)
- バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電電池 (時計用)
- 消費電流 : 通常時 約200mA(本体+5V) 約90mA(カー電源コード、+12V時)
- 動作温度範囲 : 0~+60°C
- 商品保証期間 : 1年間 (消耗品除く)
- 言語 : 日本語 / 英語
- 付属品 : 取付けステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブル×1
microSDHCカード (4GB)×1、取扱説明書 (保証書付)×1

- (※1)FT-DR W1は無し (※2)FT-DR W1は手動のみ
- 商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
- 掲載商品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。

⚠ 使用上のご注意

・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発するものを保証するものでもありません。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。・本製品から音が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光線がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては点滅して映ったり、色が識別出来ない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本機には充電式の電池を内蔵しています。1日2回、1回15分程度の使用で約2年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・SD/SDHC/microSDHC等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。

オプション

●モバイルパワーボックス NX-BP05

ドライブレコーダーを駐車時の防犯カメラとして使用できます。

8000mAhの大容量ですので、スマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤー等も数回フル充電可能です。



レッド:4515287009647 ブラック:4515287009623 ブルー:4515287009630

●FT-DR W1/W1Gの使用時間の目安

連続使用時間の目安: 約32時間



※ご注意: 車内側に向けたカメラをフロントガラスに取り付けることは、タクシー以外は禁止されています。ダッシュボード等に設置することをおすすめします。

●直結配線ケーブル DC-4B5VS

JAN:4515287011633

車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。

お問い合わせは・・・