

FIRSTEC

超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー

ドライブレコーダー

FT-DR ZERO W

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉対応！



2.0 型
液晶モニター

HD
100 万画素

動体検知
機能搭載

運転中は動体検知 OFF にしてください。

赤外線
LED 搭載

DC12/24V
対応



- 2.0 型液晶モニター搭載
- 100 万画素の高解像度 CMOS センサーを搭載
- 赤外線 LED 搭載で夜間の車内撮影も鮮明画像
- 本体に小型高性能マイクを内蔵。映像だけでなく音声も録音できます

5V コンバーター付
シガープラグ電源コード

DC12V/24V 対応

使用上の注意

・本製品はすべての状況において、映像記録を保证するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものでもありません。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保证するものではありません。・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては消滅して映ったり、色が識別出来ない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本機には充電式の電池を内蔵しています。1 日 2 回、1 回 15 分程度の使用で約 2 年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・SD/SDHC/microSDHC 等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。



FT-DR ZERO Wの詳細はこちらへアクセス

DRIVE RECORDER

超小型・軽量・液晶一体型。
万一の事故や景色等あらゆるシーンを記録する。

2.0 型
液晶モニター

HD
100 万画素

動体検知
機能搭載

赤外線
LED 搭載

DC12/24V
対応

運転中は動体検知 OFF にしてください。

映像の記録

常時録画

アクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。



■ 液晶モニター搭載

2.0 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

■ 高解像度

約 100 万画素対応の高解像度 CMOS センサーを搭載。

■ 本体にマイクを内蔵

映像だけでなく音声も同時録音ができます。
※音声録音は ON/OFF 設定が可能です。

■ 動体検知機能付

動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知なくなると自動停止します。
(通常モード / 動体検知モード切替可能)
※検知距離は約 1 ~ 2m になります。

ご注意: 動体検知機能は駐車時のみ機能させていただきます。運転中のドライブレコーダー時は使用しないでください。使用する場合は、オプションの マルチ・パワーボックスの使用をおすすめします。

■ 赤外線 LED 搭載で夜間の車内撮影も鮮明画像

※赤外線照射距離: 最長 1.5m

■ データ記録用バックアップ電池内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを開いて保存します。

■ DC12/24V 対応

映像の確認

その場で再生

2.0 型液晶モニター搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した映像をその場で再生できます。



※画像はイメージです。

パソコンで再生

インストール不要

ソフトのインストールは不要です。microSDHC カードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。付属の USB ケーブルを接続しても再生できます。



オプション

・モバイルパワーボックス NX-BP05

バッテリーボックスでドライブレコーダーを防犯カメラとして使用できます。

8000mAh の大容量ですので、スマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤー等も数回フル充電可能です。

●FT-DR ZERO W の使用時間の目安

通常時: 約 27.5 時間

赤外線使用時: 約 17 時間



レッド: 4515287009647

ブラック: 4515287009623

ブルー: 4515287009630

⚠ 使用上のご注意

※記録用 SD/SDHC カードご使用上の注意
SD/SDHC カードの種類によっては性能を発揮できない場合がありますので、あらかじめテスト撮影を行ってください。
※車両事故に遭われた場合
記録を停止しない限り、撮影を続けるため事故時の映像が書き込まれてしまう場合があります。できるだけ早く撮影を停止し、本機から SD/SDHC カードを取り出してカードを書き込み禁止状態にして保管されることをお勧めします。
※パソコンで映像の再生をする場合の動作環境
Windows Vista/7/8 がインストールされたパソコン。
AVI(MJPEG) 形式に対応した再生ソフト (再生ソフトに関するお問い合わせはお受けできません)。
USB2.0 インターフェースもしくは SD/SDHC カードリーダーを備えていること。
※それぞれの OS の推奨環境以上で動画再生でも十分な能力を持っていること。
※まれに電子機器等に干渉を与えることがあります。
※記録状態によってはコマ落ちが発生することがあります。

記録時間の目安

画面サイズ micro SDカード容量	HD 1280 × 720	WVGA 848 × 480	VGA 640 × 480
4GB	24分	30分	36分
8GB	48分	1時間	1時間12分
16GB	1時間36分	2時間	2時間24分
32GB	3時間12分	4時間	4時間48分

上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。

■主な仕様

外形寸法 : 約 74 (幅) × 52 (高さ) × 19 (奥行) mm 突起物除く
本体重量 : 約 52 g (microSD カード含む)
記録媒体 : microSDHC (4GB 付属)
4 ~ 32GB 対応 (Class6 以上)
撮像素子 : 約 100 万画素 CMOS
レンズ画角 : 水平 115 度 垂直 68 度 (145 度対角)
最大記録画角 : 水平 約 105 度 垂直 67 度 (125 度対角)
記録解像度 : 1280 × 720 (HD)
848 × 480 (WVGA)
640 × 480 (VGA)
GPS : 無
G センサー : 無
記録方式 : 常時録画、手動録画
録画ファイル構成 : 3 分、5 分
画面サイズ : 2.0 インチ液晶モニター
音声 : ON/OFF 可能

フレームレート : 30fps
映像ファイル形式 : 動画 AVI(MJPEG) 静止画 JPEG
記録映像再生方式 : Windows Media Player 等の AVI(MJPEG) 再生ソフト
電源電圧 : DC12/24V
消費電力 : 約 1.5W (通常時)
動作温度範囲 : 0 ~ 60°C
商品保証期間 : 1 年間 (消耗品除く)
言語 : 日本語 / 英語
付属品 : 取付けステー × 1、カー電源コード × 1、
USB 接続ケーブル × 1、
microSDHC カード (4GB) × 1、
取扱説明書 × 1

●商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。

JAN コード : 4515287010278

お問い合わせは・・・

F.R.C. co., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746
http://www.fro-net.co.jp