

FIRSTEG

DRIVE RECORDER

小型・軽量・薄型ドライブレコーダー



ドライブレコーダー

FT-DR100S BK
ブラック

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！

2.7 型
液晶モニター

HD
100万画素 CMOS

スーパー
キャパシタ搭載

G センサー
機能搭載

DC12/24V
対応

5V コンバーター付
シガープラグ電源コード

DC12V/24V 対応



ドライブレコーダー

FT-DR100S GD
ゴールド

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！

- 液晶モニター搭載
2.7 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
- 高解像度
100 万画素の高解像度 CMOS センサーを搭載。
- ワイドレンズ搭載
水平画角 約 115 度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。
- G(加速度)センサー機能搭載
G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが書き込まれないように保護します。
- データ記録用バックアップ電源内蔵
衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
- DC12/24V 対応
本体は DC5V(カー電源コードにて電圧変換しています)

超小型・軽量・液晶一体型。
万一の事故等あらゆるシーンを記録する。



FT-DR100Sの詳細はこちらへアクセス

超小型・軽量・液晶一体型。
万一の事故等あらゆるシーンを記録する。



映像の記録

1

常時録画

アクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。

2

G(加速度)センサー録画

衝撃センサー内蔵で衝撃を感知すると上書きされないように記録ファイルが保護されます。



記録時間の目安

画面サイズ micro SDカード容量	HD 1280×720	WVGA 848×480
8GB	48分	1時間
16GB	1時間36分	2時間
32GB	3時間12分	4時間

上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。

主な特長

■液晶モニター搭載

2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

■高解像度

100万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。

■ワイドレンズ搭載

水平画角 約115度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。

■動体検知機能付

動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知なくなると自動停止します。(通常モード/動体検知モード切替可能)

ご注意：動体検知機能は駐車時のみ機能させていただきます。運転中のドライブレコーダー時は使用しないでください。使用する場合は、オプションのマルチ・パワーボックスの使用をおすすめします。

■G(加速度)センサー機能搭載

Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護します。

■DC12/24V対応

本体はDC5V(カー電源コードにて電圧変換しています)

■データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

使用上のご注意

・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものではありません。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては点滅して映ったり、色が識別出来ない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本機には充電式の電池を内蔵しています。1日2回、1回15分程度の使用で約2年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・SD/SDHC/microSDHC等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。

■主な仕様

外形寸法 : 約84(幅)×47(高さ)×14(奥行)mm 突起物除く
本体重量 : 約52g(microSDHCカード含む)
記録媒体 : microSDHC(8GB付属)
4~32GB対応(Class6以上)
撮像素子 : 100万画素 CMOS
レンズ画角 : 水平115度 垂直65度(140度対角)
最大記録画角 : 水平約98度 垂直50度(118度対角)
記録解像度 : 動画最大100万画素
1280×720(HD)
848×480(WVGA)
640×480(VGA)

GPS : 無し
Gセンサー : 有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式 : 常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
録画ファイル構成 : 3分、5分
画面サイズ : 2.7インチ液晶モニター
音声 : ON/OFF可能
フレームレート : 30fps
映像ファイル形式 : 動画 AVI(MJPG)
記録映像再生方式 : Windows Media Player等のAVI(MJPG)再生ソフト
電源電圧 : DC5V(12/24V用変換アダプタ付属)
バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式/ML1220ボタン充電電池(時計用)

消費電流 : 通常時 約300mA(本体+5V)
約130mA(カー電源コード、+12V時)
動作温度範囲 : 0~+60℃
商品保証期間 : 1年間(SDカード等消耗品除く)
言語 : 日本語/英語
付属品 : 取付けステー×1、カー電源コード×1
USB接続ケーブル×1、取扱説明書×1
microSDHCカード(8GB)×1
AV変換ケーブル×1

※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
弊社オプション品をご使用する上でのご注意：
本機は、本体側の電源電圧が12/24Vではなく5Vですので、DC-3B、AC-2等の電源ケーブルは使用できません。

MADE IN CHINA

映像の確認

1

その場で確認

2.7型液晶ディスプレイ搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した画像をその場で再生できます。

ビデオ出力機能搭載

ビデオ出力機能付ですので、車載モニターテレビ等にAVケーブルを接続して記録映像を再生することができます。

※AVケーブルは付属されていません。別途、市販のAVケーブルをお買い求めください。




画像はイメージです。

2

パソコンで確認

インストール不要

ソフトのインストールは不要です。microSDHCカードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。付属のUSBケーブルを接続しても再生できます。



※Windows Media Player等のH.264再生ソフトがインストールされていること。

■オプション

・モバイルパワーボックス NX-BP05

バッテリーボックスでドライブレコーダーを防犯カメラとして使用できます。



レッド:4515287009647 ブラック:4515287009623 ブルー:4515287009630

8000mAhの大容量ですので、スマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤー等も数回フル充電可能です。

・直結配線ケーブル DC-4B5VS

車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。

JANコード:4515287011633