

2カメラ・ドライブレコーダー

FT-DR130W

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！

LED 信号機対応



フロントカメラ

フロントカメラ、リアカメラの前後2カメラでさらに安心・安全ドライブ



フロントカメラの映像

リアカメラの映像

※ボタン操作で画面切り替えが可能です。



リアカメラ

360度調節可能

3.0型
液晶モニター

HD
100万画素 CMOS

WDR
搭載

スーパー
キャパシタ搭載

Gセンサー
機能搭載

DC12/24V
対応

2カメラで前後同時録画が可能！

2画面 (サブ表示: リアカメラ)



1画面 (リアカメラ)



1画面 (フロントカメラ)



2画面 (サブ表示: フロントカメラ)



2分割画面 B



2分割画面 A



■フロントカメラ取付イメージ

■リアカメラ取付イメージ

■液晶モニター搭載

3.0型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

■高解像度

フロントカメラは100万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。

■ロックファイル機能

Gセンサーの検知または手動でファイルを保護します。保護できるファイルの最大はSDカード容量の55%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。

■WDR(ワイドダイナミックレンジ)

明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。(フロントカメラのみ)

■リアカメラは360度調節が可能

■音声録音

小型マイクを内蔵。音声録音 ON/OFF 設定可能。

※マイクはフロントカメラのみ搭載。

あおり運転等、後方の映像記録に最適！



フロントカメラ、リアカメラの前後2カメラで
さらに安心・安全ドライブ。
あおり運転等、後方の映像記録に最適!

映像の記録

1 常時録画
アクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。

2 G(加速度)センサー録画
衝撃センサー内蔵で衝撃を感知すると書ききれないように記録ファイルが保護されます。



記録時間の目安

SDカード容量	4GB	8GB	16GB	32GB
	20分	45分	90分	180分

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

- **液晶モニター搭載**
3.0型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
- **高解像度**
フロントカメラは100万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。
- **ロックファイル機能**
Gセンサーの検知または手動でファイルを保護します。保護できるファイルの最大はSDカード容量の55%です。容量を超えると古い保護ファイルから書き保存されます。
- **WDR(ワイドダイナミックレンジ)**
明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。(フロントカメラのみ)
- **リアカメラは360度調節が可能**
- **音声録音**
小型マイクを内蔵。音声録音 ON/OFF 設定可能。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

仕様

外形寸法 : フロントカメラ 約85(幅)×50(高さ)×16(奥行)mm
リアカメラ 約57(幅)×24(高さ)×27(奥行)mm 突起物除く
質量 : フロントカメラ 約58g(microSDHCカード含む)
リアカメラ 約23g(接続コード含まず)
記録媒体 : microSDHC(8GB付属)
4~32GB対応(Class10以上)
撮像素子 : フロントカメラ 100万画素CMOS リアカメラ 31万画素CMOS
レンズ画角 : フロントカメラ 水平 約91度 垂直 60度(125度対角)
リアカメラ 水平 約70度 垂直 67度(86度対角)
最大記録画角 : レンズ画角と同じ
記録解像度 : フロントカメラ 1280×720(HD) リアカメラ 640×480(VGA)
GPS : 無し
Gセンサー : 有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式 : 常時録画、イベント録画(Gセンサー、手動)

録画ファイル構成 : 3分
画面サイズ : 3.0インチ液晶モニター
音声 : ON/OFF可能
フレームレート : フロントカメラ 26fps リアカメラ 26fps
映像フォーマット : 動画 AVI(MJPEG)

記録映像再生方式 : Windows Media Player等のAVI(MJPEG)
再生ソフト
電源電圧 : DC12/24V(本体5V)
バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式/ボタン充電電池(時計用)
消費電流 : 最大約200mA(DC12V時)
動作温度範囲 : 0~60°C
商品保証期間 : 1年間(消耗品除く)

言語 : 日本語/英語
付属品 : フロントカメラ用取付けステー×1
フロントカメラステー用両面テープ×1
リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1
リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)
リアカメラ用両面テープ×1
カー電源コード(コード長:約3.5m)×1
microSDHCカード(8GB)×1
取扱説明書(保証書付)×1

●商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。

Made in China

映像の確認

その場で再生

3.0型液晶モニター搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した映像をその場で再生できます。また、「録画中/録画停止中」にボタン操作でフロントカメラとリアカメラの表示を切り替えることができます。



※画像はイメージです。

パソコンで再生

AVI再生ソフトで見る

ソフトのインストールは不要です。microSDHCカードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。
※Windows Media Player等のAVI再生ソフトがインストールされていること。



オプション

直結配線ケーブル DC-4B5VS(II)

車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。



JANコード:4515287023520

リアカメラ8m交換ケーブル FT-DR0C08 II

リアカメラ接続ケーブル長は約5.4mですが、短い場合に本ケーブルと交換できます。



JAN : 4515287023681

マルチパワーボックス BP-1

■駐車時にドライブレコーダーを防犯カメラとして使用できます。
■3系統の出力端子で12V機器及び5V機器の多用途電源として使用できます。

JANコード:4515287007551



ニッケル水素充電電池(12V 2400mAh)
連続使用時間:約14時間

マルチパワーボックス BP-1

■駐車時にドライブレコーダーを防犯カメラとして使用できます。
■3系統の出力端子で12V機器及び5V機器の多用途電源として使用できます。

JANコード:4515287008282



リチウムポリマー充電電池(12V 2900mAh)
連続使用時間:約19時間

駐車監視センサー DS-1(5V)

不審者等が車内に侵入した場合や、運転席ドア、助手席ドア、後部座席、左右ドア、バックドア等に近づいた場合に、電波を使用したドップラーセンサーでそれらを検出すると、接続されたドライブレコーダーが録画を開始します。

- 検出履歴機能搭載
- 感度は3段階設定が可能
- 人体以外の自然現象検出対応
- ドライブレコーダー2台接続可能
- 車のバッテリー上がりを防ぐマルチパワーボックス(BP-1/BP-2)接続可能
- DC12V車専用



JANコード:4515287023421

お問い合わせは・・・