

FIRSTEC



ドライブレコーダー

FT-DR601

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！

LED 信号機対応

小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー

コンパクトボデーに先進テクノロジーを凝縮。
万一の事故や景色等あらゆるシーンを記録する。

1.5 型
液晶モニター

WDR
200 万画素 CMOS

スーパー
キャパシタ搭載

DC12/24V
対応

- ▶ 液晶モニター搭載
1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
- ▶ 高解像度
200 万画素の高解像度 CMOS センサーを搭載。
- ▶ WDR(ワイドダイナミックレンジ)
明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減します。
- ▶ G(加速度) センサー機能搭載
G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30% です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。
- ▶ データ記録用バックアップ電源内蔵
衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
- ▶ DC12/24V 対応
本体は DC5V(カー電源コードにて電圧変換)

電源は裏取直結配線ケーブル

電源配線はヒューズボックス等の見えない箇所での接続ができます。



■ 取付イメージ



32GB micro SDHC カード ×1 付属



映像だけでなく、
音声も記録可 (ON/OFF 設定可能)



走行映像

映像の記録

1

常時録画（連続録画）

アクセサリ電源に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。SDカードの容量の約70%の保存領域内でファイルを保存します。領域がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

2

イベント録画（Gセンサー / 手動）

Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合や、ボタン押下があると、イベントファイルとして映像を保存します。保存できるファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。

記録時間の目安

SDカード容量	フロントカメラ解像度	常時録画	イベント録画 (衝撃 + 手動)	合計
8GB	FHD(1920 × 1080)	約 45 分	約 20 分	約 1 時間 5 分
16GB	FHD(1920 × 1080)	約 1 時間 30 分	約 40 分	約 2 時間 10 分
32GB	FHD(1920 × 1080)	約 3 時間	約 1 時間 20 分	約 4 時間 20 分
8GB	HD (1280 × 720)	約 2 時間 40 分	約 1 時間 10 分	約 3 時間 50 分
16GB	HD (1280 × 720)	約 5 時間 20 分	約 2 時間 20 分	約 7 時間 40 分
32GB	HD (1280 × 720)	約 10 時間 40 分	約 4 時間 40 分	約 15 時間 20 分

※リアカメラHD映像含む。
※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

映像の確認

1

その場で確認

1.5 型液晶ディスプレイ搭載


映像をリアルタイムで見たり、記録した画像をその場で再生できます。

2

パソコンで確認

MOV(H.264) 動画再生ソフトで見る

microSDHC カードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。



※VLC Media Player 等の H.264 動画再生ソフトがインストールされていること。

▶ 液晶モニター搭載

1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

▶ 高解像度

200 万画素の高解像度 CMOS センサーを搭載。

▶ WDR(ワイドダイナミックレンジ)

明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減します。

▶ G(加速度) センサー機能搭載

G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30% です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。

▶ データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。

バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

▶ DC12/24V 対応

本体は DC5V(カー電源コードにて電圧変換)

■主な仕様

外形寸法 : 約 54 (幅) × 50 (高さ) × 24 (奥行) mm
取付けステー装着時高さ : 約 110mm (窓ガラス 25° 想定)
突起部除く
質量 : 約 43g (microSDHC カード含む)
取付けステー装着時 : 約 58g
記録媒体 : microSDHC カード (32GB 付属)
8 ~ 32GB 対応 (Class10 以上)
撮像素子 : 200 万画素 CMOS
レンズ画角 : 水平 約 115 度 垂直 約 60 度 (140 度対角)
最大記録画角 : 水平 約 110 度 垂直 約 58 度 (130 度対角)
記録解像度 : 1920 × 1080 (Full HD)、1280 × 720 (HD)
画像補正 : WDR
GPS : 非搭載
G センサー : 有り (オフ、低、中、高) 3 段階調整
記録方式 : 常時録画 (連続撮影)、イベント記録 (G センサー、手動)
録画ファイル構成 : 1 分 / 3 分 / 5 分
画面サイズ : 1.5 型液晶モニター

音声 : ON/OFF 可能
フレームレート : 約 28fps
映像ファイル形式 : 動画 MOV(H.264)
記録映像再生方式 : VLC Media Player 等の H.264 再生ソフト
電源電圧 : DC12/24V (本体 DC5V)
バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電電池 (時計用)
消費電流 : 約 120mA (DC12V 時) / 約 60mA (DC24V 時)
動作温度範囲 : 0 ~ +60°C
商品保証期間 : 1 年間 (microSDHC カード等消耗品除く)
言語 : 日本語 / 英語
付属品 : 取付けステー × 1、ステー用両面テープ × 1、
カー電源コード (約 4m) × 1、エレクトロタップ × 1
microSDHC カード (32GB) × 1、装着ステッカー × 1
取扱説明書 (保証書付) × 1

●製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。



JAN コード : 4515287027931

使用上のご注意

・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。
また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものではありません。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対にやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長時間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては点滅して映ったりする場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本機には充電式の電池を内蔵しています。1 日 2 回、1 回 15 分程度の使用で約 2 年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・microSDHC 等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

MADE IN CHINA