

NEXTEC

ドライブレコーダー

NX-DR102G

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！



▶ GPS 搭載

日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。また、専用ビューア画面で詳細な情報を見ることができます。

▶ 液晶モニター搭載

1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の映像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

▶ 高解像度

100 万画素の高解像度 CMOS センサーを搭載。

▶ ワイドレンズ搭載

水平画角 約 105 度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。

▶ G(加速度)センサー機能搭載

G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護します。

▶ データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

▶ DC12/24V 対応

本体は DC5V(カー電源コードにて電圧変換)

▶ 動体検知機能付

動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知なくなると自動停止します。(通常モード / 動体検知モード切替可能)

※検知距離は約 1 ~ 2m になります。

ご注意：動体検知機能は駐車時のみ機能させてください。運転中のドライブレコーダー時は使用しないでください。使用する場合は、オプションのモバイルパワーボックス (NX-BPO5) の使用をおすすめします。

GPS搭載で車速や位置情報等も確認できます。

小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー



1.5 型
液晶モニター

HD
100 万画素

GPS 搭載

スーパー
キャパシタ搭載

G センサー
機能搭載

DC12/24V
対応

■ GPS 搭載

日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。また、専用ビューア画面で詳細な情報を見ることができます。



弊社ホームページより専用ビューアソフトをダウンロードすることで、記録した映像を Google Map と連動させて表示することができます。その他、走行スピード表示、Gセンサーグラフを表示できます。

※Windows Vista/7/8/10 対応

※本体、外部モニターでの再生もできます。



■GPS 内蔵取付ステー
取付ステーと一体になった GPS
ユニットで車内もすっきり！

ドライブレコーダーで安心・安全ドライブ



映像だけでなく、
音声も記録可



16GB micro SD カード × 1 付属



ビデオ出力付

モニター・TVでリアルタイム映像
や再生映像を見ることができます。
※市販の A/V ケーブルが必要です。



NX-DR102Gの詳細はこちらへアクセス

HD DRIVE RECORDER



小型・軽量・液晶一体型。
コンパクトボディに先進テクノロジーを凝縮。
万一の事故や景色等あらゆるシーンを記録する。

映像の記録

常時録画

アクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。



記録時間の目安

画面サイズ micro SDカード容量	HD 1280 × 720	WVGA 848 × 480	VGA 640 × 480
16GB	1時間36分	2時間	2時間24分
32GB	3時間12分	4時間	4時間48分

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

主な仕様

外形寸法 : 54 (幅) × 50 (高さ) × 23 (奥行)mm 突起物除く
本体重量 : 約 42g (microSD カード含む)
記録媒体 : microSDHC (16GB 付属)
4 ~ 32GB 対応 (Class10 以上)
撮像素子 : 100 万画素 CMOS
レンズ画角 : 水平 約 105 度 垂直 60 度 (120 度対角)
最大記録画角 : 水平 約 100 度 垂直 52 度 (112 度対角)
記録解像度 : 1280 × 720 (HD) / 848 × 480 (WVGA) / 640 × 480 (VGA)
GPS : 搭載
G センサー : 有り (オフ、低、中、高) 3 段階調整
記録方式 : 常時録画、イベント記録 (G センサー、手動)
録画ファイル構成 : 3 分、5 分
画面サイズ : 1.5 インチ液晶モニター
音声 : ON/OFF 可能
ビデオ出力 : φ3.5 ビデオ出力端子付
フレームレート : 30fps
映像ファイル形式 : 動画 AVI (MJPG)
記録映像再生方式 : Windows Media Player 等の AVI (MJPG) 再生ソフト
電源電圧 : 本体 DC5V (カー電源コードで変換)
バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電電池 (時計用)
消費電流 : 約 230mA (本体 DC5V) 約 110mA (カー電源コード、DC12V 入力時)
動作温度範囲 : 0 ~ +60℃
商品保証期間 : 1 年間 (SD カード等消耗品除く)
言語 : 日本語 / 英語
付属品 : 取付けステー (GPS 内蔵) × 1、カー電源コード × 1、USB 接続ケーブル × 1
microSDHC カード (16GB) × 1、取扱説明書 (保証書付) × 1

- 商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
- 掲載商品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。



4 515287 021052

▲ 使用上のご注意

・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものではありません。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長時間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては点滅して映ったり、色が識別出来ない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本機には充電式の電池を内蔵しています。1 日 2 回、1 回 15 分程度の使用で約 2 年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・SD/SDHC/microSDHC 等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。

映像の確認

その場で再生

1.5 型液晶モニター搭載

映像をリアルタイムで見たリ、記録した映像をその場で再生できます。

ビデオ出力機能搭載

ビデオ出力機能付ですので、車載モニターテレビ等に AV ケーブルを接続してリアルタイム映像や再生映像を見ることができます。
※AV ケーブルは付属されていません。別途、市販の AV ケーブルをお買い求めください。




※画像はイメージです。

パソコンで再生

AVI 再生ソフトで見る

ソフトのインストールは不要です。microSDHC カードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。付属の USB ケーブルを接続しても再生できます。
※Windows Media Player 等の AVI 再生ソフトがインストールされていること。



専用ビューアソフトで見る

弊社ホームページより専用ビューアソフトをダウンロードすることで、記録した映像を Google Map と連動させて表示することができます。その他、走行スピード表示、G センサーグラフを表示できます。
※詳細は弊社ホームページを参照してください。
※ビューア画面のデザイン等は変更する場合があります。



オプション

●モバイルパワーボックス NX-BP05

ドライブレコーダーを駐車時の防犯カメラとして使用できます。

8000mAh の大容量ですので、スマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤー等も数回フル充電可能です。



レッド: 4515287009647 ブラック: 4515287009623 ブルー: 4515287009630

●NX-DR102G の使用時間の目安

連続使用時間の目安: 約 27 時間

●直結配線ケーブル DC-4B5VS

JAN: 4515287011633

車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。

お問い合わせは・・・