

NEXTEC

信頼の日本製
»安心の3年保証«

Full HD DRIVE RECORDER

GPS対応ドライブレコーダーで安心・安全ドライブ



ドライブレコーダー
NX-DR203S

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！

画像はイメージです。



2.7型
液晶モニター

Full HD
200万画素

Gセンサー
機能搭載

スーパー
キャパシタ搭載

WDR
搭載

DC12/24V
対応

■ 別売のGPSユニットを接続すれば、時刻合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。また、速度超過警報、走行軌跡等の機能が使用できます。

■ 2.7 大型液晶モニター搭載

■ 200 万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載

■ WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載
明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを改善できます。

■ 水平画角 約 115 度広角レンズを搭載

■ G(加速度)センサー機能搭載

5V コンバーター付
シガープラグ電源コード

DC12V/24V 対応

オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。

別売のGPSユニットを接続すれば、時刻合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。また、速度超過警報(60km/h・80km/h・100km/h・120km/h・OFF)、走行軌跡等の機能が使用できます。



◀ 弊社ホームページより専用ビューアソフトをインストールすることで、記録した映像を Google Map と連動させて表示することができます。その他、走行スピード表示、Gセンサーグラフを表示できます。



■ GPSユニット HX-GP200
JAN:4515287011893
※取付ステーと一体になったGPSユニットで車内もすっきり！

DRIVE RECORDER

高画質 Full HD
万一の事故等あらゆるシーンを記録する。



NX-DR203Sの詳細はこちらへアクセス

映像の記録

1

常時録画

アクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。

2

G(加速度)センサー録画

衝撃センサー内蔵で衝撃を感知するとロックファイルとして映像を保護します。

記録時間の目安

画面サイズ	Full HD	HD	WVGA
SDカード容量	1920×1080	1280×720	848×480
8GB	1時間20分	2時間	3時間40分
16GB	2時間40分	4時間	7時間20分
32GB	5時間20分	8時間	14時間40分

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

■液晶モニター搭載

2.7 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

■高解像度

200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。

■ワイドレンズ搭載

水平画角 約 115 度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。

■録画オートレジューム

録画以外の状態で約 30 秒間無操作状態の場合、自動で録画を開始します。

■WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載

明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを改善できます。

■動体検知機能付

動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知なくなると自動停止します。

(通常モード / 動体検知モード切替可能)

ご注意：動体検知機能は駐車時時のみ機能させていただきます。ドライブレコーダーとしてご使用の場合には本機能は使用しないでください。

■G(加速度)センサー機能搭載

G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、ロックファイルとして映像を保護します。保護できるファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。

■DC12/24V 対応

本体は DC5V(カー電源コードで電圧変換しています)

■GPS ユニット接続可能

別売の GPS ユニートを接続すれば、時刻合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。また、速度超過警報、走行軌跡等の機能が使用できます。

■データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

使用上のご注意

・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものではありません。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長時間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては点滅して映ったり、色が識別出来ない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本機には充電式の電池を内蔵しています。1 日 2 回、1 回 15 分程度の使用で約 3 年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・SD/SDHC/microSDHC 等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。

■主な仕様

外形寸法 : 約 77 (幅) × 59 (高さ) × 20 (奥行)mm 突起部除く
 本体重量 : 約 73 g (microSDHC カード含む)
 記録媒体 : microSDHC カード (8GB 付属)
 4 ~ 32GB 対応 (Class5 以上)
 撮像素子 : 200 万画素 CMOS
 レンズ画角 : 水平 約 115 度 垂直 68 度 (145 度対角)
 最大記録画角 : 水平 約 113 度 垂直 60 度
 記録解像度 : 動画最大 200 万画素
 1920×1080(Full HD)
 1280×720(HD)
 848×480(WVGA)
 640×480(VGA)

GPS : オプション (HX-GP200) 取付ステータイプ
 速度超過警報 : OFF、60km/h、80km/h、100km/h、120km/h
 (オプション: GPS ユニット接続)
 G センサー : 有り (オフ、低、中、高) 3 段階調整
 記録方式 : 常時録画、イベント記録 (G センサー、手動)
 録画ファイル構成 : 3 分、5 分、10 分
 画面サイズ : 2.7 インチ液晶モニター
 音声 : ON/OFF 可能
 フレームレート : 30fps
 映像ファイル形式 : 動画 MOV(H.264)
 記録映像再生方式 : Windows Media Player 等の H.264 再生ソフト

電源電圧 : DC5V(12/24V 用変換アダプタ付属)
 バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電電池 (時計用)
 消費電流 : 約 400mA (本体 DC5V)
 約 190mA (カー電源コード、DC12V 入力時)
 動作温度範囲 : 0 ~ +60℃
 商品保証期間 : 3 年間 (microSDHC カード等消耗品除く)
 言語 : 日本語 / 英語
 付属品 : 取付けステー × 1、カー電源コード × 1、USB 接続ケーブル × 1
 取扱説明書 × 1、microSDHC カード (8GB) × 1

●商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。

MADE IN JAPAN

映像の確認

1

その場で確認

2.7 型液晶ディスプレイ搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した画像をその場で再生できます。

ビデオ出力機能搭載

ビデオ出力機能付ですので、車載モニターテレビ等に AV ケーブルを接続してリアルタイム映像や記録映像を再生することができます。


※AV ケーブルは付属されていません。別途、市販の AV ケーブルをお買い求めください。

2

パソコンで確認

動画再生ソフトで見る

microSDHC カードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。付属の USB ケーブルを接続しても再生できます。



※Windows Media Player 等の H.264 再生ソフトがインストールされていること。

専用ビューアソフトで見る

弊社ホームページより専用ビューアソフトをインストールすることで、記録した映像を Google Map と連動させて表示することができます。その他、走行スピード表示、G センサーグラフを表示できます。



※GPS ユニットが接続されていない場合は、走行軌跡、スピード表示は機能しません。
 ※詳細は弊社ホームページを参照してください。

オプション

・GPS ユニット HX-GP200

別売の GPS ユニートを接続することにより、日時合わせが自動的に行うことができ、速度が表示されます。また、速度超過警報、専用ビューアの機能が使用できます。

JAN:4515287011893

・直接配線ケーブル DC-4B 5VS

車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。

JAN:4515287011633

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。