

NEXTEC

2K DRIVE RECORDER

Full HDを超える高画質2K解像度でさらに鮮明画像



5V コンバーター付
シガープラグ電源コード

DC12V/24V 対応

■ 液晶モニター搭載

2.0 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

■ 高解像度

高画質 2K 解像度でさらに鮮明な映像。
400 万画素対応の高解像度 CMOS センサーを搭載。

■ ワイドレンズ搭載

水平画角 118 度、垂直 62 度、対角 145 度のレンズを搭載。広範囲の撮影ができます。

ドライブレコーダー

NX-DR301

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！



Ambarella

A7 チップ搭載

2.0 型

液晶モニター

高画質 2K

400 万画素 CMOS

HDR

機能搭載

300 万画素

動画

スーパー

キャパシタ搭載



2K

2560×1080
2304×1296

Gセンサー

機能搭載

HDR

High Dynamic
Range

6層

ガラスレンズ

60fps

フレームレート

DRIVE RECORDER



使用上のご注意

・本製品はすべての状況において、映像記録を保证するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものでもありません。・日付保持期間について：長時間（約5日）使用しないと日付と時間がリセットされます。その場合は、日付と時間の再設定を行う必要があります。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。車両事故に遭われた場合：記録を停止しない限り、撮影を続けるため事故時の映像が書き込まれる場合があります。できるだけ早く撮影を停止し、本機から microSD/SDHC カードを取り出してカードを書き込み禁止状態にして保管されることをお勧めします。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保证するものではありません。・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件下では録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては点滅して映ったり、色が識別出来ない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・microSD/SDHC 等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。

- Ambarella 製 A7 チップ搭載
- HDR(ハイダイナミックレンジ) 機能搭載
- スーパーキャパシタ搭載

映像の記録

- 1 常時録画**
アクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON / OFFに連動して自動で、録画を開始 / 終了します。

- 2 G(加速度)センサー録画**
衝撃センサー内蔵で衝撃を感知すると、そのポイントの前後の映像を記録します。

記録時間の目安

画面サイズ SDカード容量	2K 2304 × 1296	Full HD 1920 × 1080	HD 1280 × 720
8GB	70分	1時間40分	3時間30分
16GB	2時間20分	3時間20分	6時間50分
32GB	4時間40分	6時間40分	13時間40分

上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。

映像の確認

- 1 その場で確認**
2.0 型 TFT 液晶ディスプレイ搭載
映像をリアルタイムで見たり、記録した画像をその場で再生できます。



画像はイメージです。

- 2 パソコンで確認**
インストール不要
ソフトのインストールは不要です。microSDHC カードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。



※Windows Media Player 等の H.264 再生ソフトがインストールされていること。

主な特長

- **液晶モニター搭載**
2.0 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
- **高解像度**
Full HD を超える高画質 2K 解像度でさらに鮮明な映像。400 万画素の高解像度 CMOS センサーを搭載。
- **ワイドレンズ搭載**
水平画角 約 118 度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。
- **HDR(ハイダイナミックレンジ) 機能搭載**
明るさのレンジを拡大。特に夜間で白とびや黒つぶれの少ない画像が得られます。
- **動体検知機能付**
動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知なくなると自動停止します。(通常モード / 動体検知モード切替可能)
※検知距離は約 1 ~ 2m になります。
ご注意：動体検知機能は駐車時のみ機能させてください。運転中のドライブレコーダー時は使用しないでください。使用する場合は、オプションのマルチ・パワーボックスの使用をおすすめします。
- **G(加速度)センサー機能搭載**
G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、そのポイントの前後の映像を記録します。記録できるファイル数は 10 件です。11 件目は 1 件目に上書きされます。
- **データ記録用バックアップ電源内蔵**
衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。
- **GPS ユニット接続可能**
別売の GPS ユニートを接続すれば、LDWS(車線逸脱警告)や FCWS(前方車間距離警告)を行うことができます。
- **DC12/24V 対応**
本体は DC5V(シガーソケットにて電圧変換しています)

主な仕様

外形寸法 : 約 54(幅) × 76(高さ) × 34(奥行)mm 突起物除く
本体重量 : 約 70g (microSDHC カード含む)
記録媒体 : microSDHC (8GB 付属)
8 ~ 32GB 対応 (Class10)
撮像素子 : 400 万画素 CMOS
レンズ画角 : 水平 約 118 度 垂直 62 度 (145 度対角)
最大記録画角 : 水平 約 115 度 垂直 60 度
記録解像度 : 2560 × 1080/30fps
2304 × 1296/30fps
1920 × 1080/30fps
1920 × 1080/30fps HDR
1280 × 720/60fps
1280 × 720/30fps

GPS : オプション (HX-GP301)
G センサー : ○(オフ、低、中、高) 3 段階調整
記録方式 : 常時録画、イベント記録、手動録画
画面サイズ : 2.0 インチ液晶モニター
音声 : ON/OFF 可能
G センサー : ○(オフ、低、中、高) 3 段階調整
記録方式 : 常時録画、イベント記録、手動録画
画面サイズ : 2.0 インチ液晶モニター
音声 : ON/OFF 可能
映像ファイル形式 : 動画 MOV(H.264) 静止画 JPEG
記録映像再生方式 : Windows Media Player 等の H.264 再生ソフト

電源電圧 : DC5V (12/24V 用変換アダプタ付属)
バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式
消費電流 : 1A(最大)
動作温度範囲 : 0 ~ 60℃
商品保証期間 : 1 年間(消耗品除く)
言語 : 日本語 / 英語
付属品 : 取付けステー × 1、カー電源コード × 1、microSDHC カード (8GB) × 1、取扱説明書 × 1



NX-DR301の詳細はこちらへアクセス

●商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

F.R.C. co., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746
http://www.frc-net.co.jp

お問い合わせは・・・