



画像はイメージです。

rəyyuz-g-NX-DR W2**plus**

GPS 搭載モデル

NX-DR W2

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減!

LED 信号機対応

高画質、小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー! オプションのリアカメラ接続でさらに安心・安全ドライブ











■ 液晶モニター搭載

1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

- 高解像度
- Full HD 200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。
- 広画角
 - 水平 約 110° 垂直 58° 対角 130° 広範囲の撮影ができます。
- WDR(ワイドダイナミックレンジ) 明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、 白とびや黒つぶれを軽減します。
- G(加速度)センサー機能搭載
- G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベントファイルとして保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約 30%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。
- データ記録用バックアップ電源内蔵 衝撃によって電源が切れた時でも、内蔵のバック アップ 電源で録画中のファイルを閉じて保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタ を 採用。
- DC12/24V 対応

GPS搭載で、安全運転支援機能拡張。(NX-DR W2はオプション)

日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。また、走行軌跡等の機能が使用できます。

■専用ビューアー画面


リアカメラの映像 (オプション)







■GPS 内蔵取付ステー ※取付ステーと一体になった GP ユニットで車内もすっきり!



Google Map 表示

※NX-DR W2 は Google Map 表示、走行スピード表示できません。 表示させるにはオブションの GPS ユニット (HX-GP200) を使用してください。

オプションのリアカメラ接続でさらに安心・安全ドライブ

オプションのリアカメラを接続することができます。





8GB micro SDHC カード×1 付属



映像だけでなく、 音声も記録可 (ON/OFF 設定可能)



NX-DR W2/W2PLUSの詳細はこちらヘアクセス

常時録画(連続録画)

アクセサリー電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFF に連動して自動で、録画を開始/終了します。SDカードの容量の約70% の保存領域内でファイルを保存します。領域がいっぱいになると、古いフ アイルを削除して録画を繰り返していきます。

イベント録画 (Gセンサー/手動)

Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合や、ボタン押下があると、 イベントファイルとして映像を保存します。保存できるファイルの最大は SDカード容量の約30%です。容量を超えると古い保護ファイルから上 書き保存されます。

時間の目室

SD カード容量	解像度	常時録画	イベント録画 (衝撃+手動)	合計
8GB	FHD(1920 × 1080)	約 44 分	約19分	約1時間3分
16GB	FHD(1920 × 1080)	約1時間28分	約 37 分	約2時間5分
32GB	FHD(1920 × 1080)	約2時間56分	約1時間14分	約4時間10分
8GB	HD (1280 × 720)	約1時間28分	約 37 分	約2時間5分
16GB	HD (1280 × 720)	約2時間56分	約1時間14分	約4時間10分
32GB	HD (1280 × 720)	約 5 時間 52 分	約2時間30分	約8時間22分

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

GPS 搭載 (NX-DR W2 はオプション)

取付ステーと一体になった GPS ユニット搭載。時刻合わせを自動的に行うことができ 走行スピード表示、走行軌跡等の機能が使用できます。また、専用ビューアーで詳細な 情報を見ることができます。

オプション

■リアカメラ: NX-DR W22CA JAN:4515287025326



■GPS ユニット: HX-GP200 (NX-DR W2 対応) JAN:4515287011893



■直結配線ケーブル: DC-4B5VS JAN:4515287011633

※車両のシガーソケットから電源を供給できない 場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。



■リアカメラ接続ケーブル: NX-DR W22C10

JAN:4515287025333

その場で確認

1.5 型液晶ディスプレイ搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した画像をその場で再生できます。また オプションのリアカメラを接続すれば「録画中/録画停止中」にボタン操作 でフロントカメラとリアカメラの表示を切り替えることができます。








パソコンで確認

MOV(H.264) 動画再生ソフトで見る

microSDHC カードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生 できます。



※MOV(H.264) 動画再生ソフトがインストールされていること。

専用ビューアーソフトで見る

弊社ホームページより専用ビューアーソフトをインストールすることで、記 録した映像をパソコンで再生することができます。

※ダウンロード/インストール等、詳細はホームページを参照してください。

リアカメラの映像 (オプション)



**NX-DR W2 は Google Map 表示、走行スピード表示できません。 表示させるにはオブションの GPS ユニット (HX-GP200) を使用してください。

■主な仕様・

: 約54 (幅) ×50 (高さ) ×24 (奥行)mm 取付けステー装着時高さ 約110mm(窓ガラス25° 想定)

突起部除く

約 43g (microSDHC カード含む)

質量

記録解像度 : 1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)

画像補正 WDR 搭載(取付ステーと一体型)

NX-DR W2 はオプション (HX-GP200)

フレームレー 約 27.5fps 動画 MOV(H,264) 映像ファイル形式

記録映像再生方式 Windows Media Player 等の H.264 再生ソフトまたは専用

: Windows Media Player 寺の H.264 再生ソフトま ピューアーソフト (弊社ホームページ参照) : DC12/24V(本体 DC5V) : スーパーキャパシタ方式 / ポタン充電池 (時計用) 影 240mA(DC12V 時) 約 130mA(DC24V 時) : -10~+60′C 雷源雷圧 バックアップ電源 消費電流 動作温度範囲

| 年間 (microSDHC カード等消耗品除く) 商品保証期間 言語 日本語/英語

付屋品

ロ 中部 / 央部 取付けステー (GPS 内蔵)×1、ステー用両面テープ×1 カー電源コード (約 3.5m)×1、microSDHC カード (8GB)×1 取扱説明書 (保証書付)×1

製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。製品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。

お買い求めは・・・

使用上のご注意

使用上のご注意

本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。
また撮影された映像が事故やトラブルの監視として効力を発電するものを保証するものでもありません。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車権への接続、動物作を保証するものではありません。・本製品から運が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。・かず定格電圧・温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合などの条件では漫画品質が落ちることがあります。・信号機関によっては点滅して映ったりする場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本概には充電式の電池を内蔵しています。1日2回、1日2回、1日1日、1日)に分程の使用で使用を対しています。・第3時間によっては点滅して映ったりする場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本概には充電式の電池を内蔵しています。1日2回、1日1日、日かまのまでは、中の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・microSDHC 等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には 必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

MADE IN JAPAN