

NEXTEC

Color IR Day & Night Weatherproof Camera

AHD/CVI/TVI/CVBS 対応

カラー監視カメラ

アナログカメラの上位互換モデルで、解像度が飛躍的にアップ。

210万画素の高画質で監視が可能!



NX-H527S



NX-H525S

ハイパワー赤外線LEDで夜間の照明に威力拡大!

- ・ロック機構付きのプロ仕様BNCコネクターを採用
- ・各種設定で状況に合わせた多彩な設定が可能
- ・雨に濡れる屋外設置も可能な IP66 規格採用 (防塵・防水)




NX-H523S

ピンホールレンズカメラ

NX-H521S

- ・ロック機構付きのプロ仕様BNCコネクターを採用
- ・各種設定で状況に合わせた多彩な設定が可能
- ・音声もモニターできます。



マイク内蔵

小さくても高性能

NX-H523S

NX-H525S

NX-H527S

NX-H521S

撮像素子	1/2.9 型カラー CMOS	1/2.9 型カラー CMOS	1/2.9 型カラー CMOS	1/2.9 型カラー CMOS
有効画素数	約 210 画素	約 210 万画素	約 210 万画素	207 万画素
レンズ	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.7mm
解像度	1080P/720P	1080P/720P	1080P/720P	1080P
S/N 比	50dB 以上	50dB 以上	50dB 以上	41 dB 以上
最低被写体照度	0 LUX (赤外線 LED 点灯感度)	0 LUX (赤外線 LED 点灯感度)	0 LUX (赤外線 LED 点灯感度)	0.5 LUX
赤外線 LED 数	20 個	18 個	18 個	—
赤外線投光距離	約 20m	約 20m	約 20m	—
画角 (水平)	約 75°	約 75°	約 75°	約 81°
映像信号方式	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC/PAL
映像出力	AHD/CVI/TVI/CVBS	AHD/CVI/TVI/CVBS	AHD/CVI/TVI/CVBS	AHD/CVI/TVI/CVBS
電源電圧	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
消費電流	700mA	550mA	550mA	100mA
出力端子	BNC/RCA (変換プラグ)	BNC/RCA (変換プラグ)	BNC/RCA (変換プラグ)	映像: BNC/RCA (変換プラグ) 音声: RCA ピンジャック
動作温度 / 湿度	-10℃ ~ +50℃ / 90% 以下 (結露無きこと)	-10℃ ~ +50℃ / 90% 以下 (結露無きこと)	-10℃ ~ +50℃ / 90% 以下 (結露無きこと)	-10℃ ~ +50℃ / 90% 以下 (結露無きこと)
外形寸法 / 質量	W70×H70×D153mm/380g	W66×H66×D175mm/345g	W75×H65×D190mm/293g	W40×H40×D14mm/127g
JAN コード	4515287020529	4515287020536	4515287020543	4515287020512

セット内容

- ・本体 ×1
- ・延長ケーブル (約 20m) ×1
- ・防犯ステッカー ×1
- ・AC アダプター ×1
- ・BNC-RCA 変換プラグ ×1
- ・六角レンチ ×1
- ・六角レンチ ×1 (NX-H521S/H523S は付属されていません)
- ・取付ねじ ×3
- ・コンクリート用アンカー ×3

アナログ防犯カメラの規格には、CVBS/AHD/CVI/TVI 等があります。一般にアナログ防犯カメラの場合は CVBS を指します。その他は新しい規格で、同軸ケーブルにより鮮明な映像を送ることができます。本製品は CVBS/AHD/CVI/TVI の出力切替ができます。接続する DVR やモニター TV の規格に合わせ設定を行ってください。

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746
http://www.fro-net.co.jp

MADE IN CHINA

※CVBS の解像度は 640×480P、約 31 万画素相当になります。 ※外形寸法は突起物を含みません。

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。