



乾電池  
駆動

防塵・防水  
IP54

夜間撮影  
可能

最大 120°  
人感センサー

再生確認  
モニター付

## レンジャーカメラ NX-RC800 Ranger Camera

- ◆ 配線不要 / 簡単設置 すぐに使える監視カメラ
- ◆ 防犯・監視・観察等使い方は色々

■ 乾電池4本または8本で、最大12ヶ月の待ち受け可能

■ 設置は付属のブラケットとベルトで壁やポール等に取付

■ 選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画と静止画)

■ タイマー撮影/タイムラプス撮影可能

◆本製品は乾電池駆動のため、設置工事費不要で安価に設置ができます。畜舎の監視 / 野生動物の観察 / 田畑や果樹園の監視 / 駐車場 / 駐輪場の監視 / 侵入者の監視 / 資材置き場の監視 / ご近所トラブルの監視 / 不法投棄対策 / ペットの見守り等色々な使い方ができます。

◆赤外線 LED 搭載だから夜間撮影も可能です。

◆PIR センサーで赤外線温度変化を検出した時だけ撮影したり、センサーとは無関係に設定間隔で撮影をするタイムラプス撮影が可能です。

◆外部モニターでの再生が可能。(AV ケーブル付属)

### [ 静止画保存可能枚数の目安 ]

SD カード容量	8GB	16GB	32GB
解像度			
20MP(5200 × 3900)	約 1200 枚	約 2500 枚	約 5000 枚
16MP(4608 × 3456)	約 1600 枚	約 3200 枚	約 6400 枚
12MP(4000 × 3000)	約 2100 枚	約 4300 枚	約 8600 枚
8MP(3264 × 2448) ※	約 3200 枚	約 6500 枚	約 13000 枚
5MP(2592 × 1944)	約 5000 枚	約 10000 枚	約 20000 枚
3MP(2048 × 1536)	約 8000 枚	約 16000 枚	約 32000 枚
1MP(1280 × 960)	約 21000 枚	約 42000 枚	約 84000 枚

※初期値

●記録枚数 / 記録時間は目安であり、ご使用の環境等により変わります。

●上書き撮影設定すると、SD カードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して撮影を繰り返していきます。

### [ 動画連続撮影時間の目安 ]

SD カード容量	8GB	16GB	32GB
解像度			
3840 × 2160P	約 20 分	約 40 分	約 80 分
2688 × 1520P 20FPS	約 12 分	約 25 分	約 50 分
1920 × 1080P ※	約 30 分	約 60 分	約 120 分
1280 × 720P	約 50 分	約 100 分	約 200 分
1280 × 720P 60FPS	約 20 分	約 40 分	約 80 分
848 × 480P	約 60 分	約 120 分	約 240 分
720 × 480P	約 70 分	約 140 分	約 280 分
640 × 480P	約 90 分	約 180 分	約 360 分
320 × 240P	約 190 分	約 380 分	約 760 分

### 同梱品



※microSDHC カード (8GB) × 1、取扱説明書 (保証書付) × 1 も同梱されています。

### ■主な仕様

- ・イメージセンサー : 1/2.5 CMOS
- ・写真解像度 : 20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP
- ・ビデオ解像度 : 3840×2160P/2688 × 1520P 20FPS  
1920 × 1080P/1280 × 720P  
1280 × 720P 60FPS/848 × 480P/720 × 480P  
640 × 480P/320 × 240P
- ・画面サイズ : 2.4 型 TFT カラー液晶
- ・ファイル形式 : JPG/AVI
- ・記録媒体 : microSD カード Class6 以上最大 32GB
- ・赤外線 LED : 40 個 (不可視光)
- ・赤外線到達距離 : 最大約 20m ※ガラス越しでは正常に動作しません
- ・PIR 検出距離 : 最大約 20m(25℃) ※気温等により変化
- ・PIR 検出角度 : 最大約 120°
- ・トリガー時間 : 約 0.5 秒
- ・トリガー間隔 : 5秒~60分
- ・待ち受け時間 : 最大約 12 ヶ月: 単三アルカリ乾電池 8 本使用時  
(使用環境、設定状況で大幅に変化)

- ・防塵・防水 : IP54
- ・TV 出力 : コンボジット出力
- ・電源 : 単三乾電池 8 本または 4 本
- ・サイズ : 約 83 (W) × 136 (H) × 62 (D)mm  
(突起部除く)
- ・質量 : 約 323g (乾電池含まず)
- ・セット内容 : 本体 × 1、USB ケーブル × 1、  
固定用ベルト (約 1.8m) × 1、  
固定用ブラケット × 1、AV ケーブル × 1、  
タッピングネジ × 3、  
コンクリートアンカー × 3、六角レンチ × 1、  
microSDHC カード (8GB) × 1、  
取扱説明書 (保証書付) × 1

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

### オプション

#### レンジャーカメラ用ソーラーパネル NX-RC-SO



NX-RC800/NX-RC200 がソーラーで使用できます。

- 1700mAh のバッテリーを内蔵。フル充電なら最長 2 ヶ月間の待機が可能。約 6 時間の日照で満充電。1 週間に 1 日の晴天で稼働が可能。※日照時間・使用環境により稼働時間は変わります。
- 屋外設置に強い IP56 防塵・防水設計 ※コネクタ部は防水ではありません。
- USB による充電も可能。※別売りの AC アダプター (NX-RC-AC) でも充電が可能です。※充電電池 (内蔵バッテリー) の交換はできません。
- さまざまな環境に柔軟な対応が可能!
  - ・付属のブラケットで壁面等に設置
  - ・付属のベルトで木や柱へ設置

※単三乾電池は付属されていません。別途ご購入ください。

※本製品は PIR センサーを使用しており、赤外線温度変化を検出することで動作する仕組みになっています。このため、環境温度が極端に高い場合や低い場合は温度変化を検出しづらくなります。



乾電池  
駆動

防塵・防水  
IP54

夜間撮影  
可能

最大40°  
人感センサー

再生確認  
モニター付

レンジャーカメラ 小型・軽量タイプ

## NX-RC200 Ranger Camera

◆ 配線不要 / 簡単設置 **すぐに使える監視カメラ**

◆ 防犯・監視・観察等使い方は色々

■ 乾電池4本で、最大6ヶ月の待ち受け可能

■ 選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画と静止画)

■ 設置は付属のブラケットとベルトで壁やポール等に取付

■ タイマー撮影/タイムラプス撮影可能

◆ 本製品は乾電池駆動のため、設置工事不要で安価に設置ができます。 害獣の監視 / 野生動物の観察 / 田畑や果樹園の監視 / 駐車場 / 駐輪場の監視 / 侵入者の監視 / 資材置き場の監視 / ご近所トラブルの監視 / 不法投棄対策 / ペットの見守り等色々な使い方ができます。

◆ 赤外線 LED 搭載だから夜間撮影も可能です。

◆ PIR センサーで赤外線温度変化を検出した時だけ撮影したり、センサーとは無関係に設定間隔で撮影をするタイムラプス撮影が可能です。

### [ 静止画保存可能枚数の目安 ]

SD カード容量	8GB	16GB	32GB
解像度			
16MP(4608 × 3456)	約 2500 枚	約 5000 枚	約 10000 枚
12MP(4000 × 3000)	約 3500 枚	約 6900 枚	約 14000 枚
8MP(3264 × 2448)	約 5000 枚	約 10000 枚	約 20000 枚
5MP(2592 × 1944) ※	約 8000 枚	約 16000 枚	約 32000 枚
3MP(2048 × 1536)	約 13000 枚	約 26000 枚	約 52000 枚
1MP(1280 × 960)	約 33000 枚	約 66000 枚	約 100000 枚

### [ 動画連続撮影時間の目安 ]

SD カード容量	8GB	16GB	32GB
解像度			
1920 × 1080P	約 30 分	約 60 分	約 120 分
1280 × 720P ※	約 50 分	約 100 分	約 200 分
720 × 480P	約 70 分	約 140 分	約 280 分
640 × 480P	約 90 分	約 180 分	約 380 分
320 × 240P	約 190 分	約 380 分	約 760 分

※初期値

●記録枚数 / 記録時間は目安であり、ご使用の環境等により変わります。

●上書き撮影設定すると、SD カードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して撮影を繰り返していきます。

### ■主な仕様

- ・イメージセンサー : 1/2.5 CMOS
- ・写真解像度 : 16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP
- ・ビデオ解像度 : 1920×1080P/1280×720P  
720×480P/640×480P  
320×240P
- ・画面サイズ : 2.0 型 TFT カラー液晶
- ・ファイル形式 : JPG/AVI
- ・記録媒体 : microSD カード Class6 以上最大 32GB
- ・赤外線 LED : 2 灯 (不可視光)
- ・赤外線到達距離 : 最大約 12m ※ガラス越しでは正常に動作しません
- ・セット内容 : 本体 × 1、USB ケーブル × 1、固定用ベルト (約 1.8m) × 1、固定用ブラケット × 1  
タッピングネジ × 3、コンクリートアンカー × 3  
六角レンチ × 1、microSDHC カード (8GB) × 1  
取扱説明書 (保証書付) × 1

- ・PIR 検出距離 : 最大約 20m(25°C)  
※気温等により変化
- ・PIR 検出角度 : 最大約 40°
- ・トリガー時間 : 約 0.5 秒
- ・トリガー間隔 : 5 秒~60 分
- ・待ち受け時間 : 最大約 6 ヶ月  
(使用環境、設定状況で大幅に変化)
- ・防塵・防水 : IP54
- ・電源 : 単三乾電池 4 本
- ・サイズ : 約 74(W) × 104(H) × 43(D)mm  
(突起部除く)
- ・質量 : 約 142g(乾電池含まず)

※単三乾電池は付属されていません。別途ご用意ください。

※本製品は PIR センサーを使用しており、赤外線温度変化を検出することで動作する仕組みになっています。このため、環境温度が極端に高い場合や低い場合は温度変化を検出しづらくなります。

### 同梱品



※microSDHC カード (8GB) × 1、  
取扱説明書 (保証書付) × 1 も同梱されています。

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

お問い合わせは・・・

**F.R.C. CO., LTD.**

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8 TEL 042-793-7746  
https://www.frc-net.co.jp