

NX-MINI 特定小電力トランシーバー

免許・資格不要、小型・軽量・簡単操作・大音量

FM ラジオ受信可能、フラッシュライト機能搭載

アンテナ
内蔵
タイプ

アンテナ内蔵のため使いやすく軽量で、おしゃれな中小規模店舗向けに最適です。

■セット内容



※取扱説明書（保証書付）も同梱されています。

ブラック

JAN: 4515287009906



約 83mm

約 50mm

約 25mm



ホワイト

JAN: 4515287010056



イエロー

JAN: 4515287010070



ピンク

JAN: 4515287010087



ブルー

JAN: 4515287010063

標準付属品（オプション）



■充電器 NX-MINI BC
JAN: 4515287009975



■ACアダプター NX-MINI AC
JAN: 4515287009982



■電池パック NX-MINI BT
JAN: 4515287009968



■ベルトクリップ NX-MINI CP
JAN: 4515287009944



■ネックストラップ NX-MINI ST
※本体と同色のもの1つ

オプション



■イヤホンマイク FD-24Y
JAN: 4515287005212

●38グループモード装備

同じチャンネルを他のグループと同時に使用する
場合、他のグループの通話が聞こえてしま
いますがグループモードを使用することにより、同
じグループのみの通話をすることができます。

●FMラジオ機能

●フラッシュライト機能

ちょっとした懐中電灯代わりや自分の位置を
知らせることができます。

●アラーム機能

アラームを鳴らして周囲に知らせることがで
きます。

●モニター機能

送信前に他の人が送信していないか聞くこと
ができます。

●キーロック

間違えてキーを押さないように、キーをロック
することができます。

●チャンネルスキャン機能

他の人が通話しているチャンネルを自動的に
探すことができます。

仕様

- 送信周波数: 422.050~422.175MHz(12.5kHz間隔、11波) 432.200~422.300(12.5kHz間隔、9波) ●電波形式: F3E
- 送信出力: 10mW ●受信感度: -8dBμ以下(12dB SINAD) ●伝送波出力: 500mW以上
- 使用温度範囲: -10℃~+55℃ ●電源電圧: DC3.7V(専用電池)
- 使用時間: 約20時間 ※
- 寸法: 約50(幅)×83(高さ)×25(奥行き)mm 突起物含まず ●重量: 約95g(専用電池を含む)

※測定条件: 付属電池、満充電の状態で、低周波定格出力300mW時に連続10秒、待受け80秒の繰り返し動作

交信の目安 市街地: 約80m
見通しの良い郊外: 約800m