

夜間も鮮明

STARVIS™ × 映像チューニング



取付け
カンタン

シガープラグコード
付属

1カメラドライブレコーダー

SUPER NIGHT SN-ST2300c

FULL HD
200万画素

駐車中も記録
[オプション]

夜間
鮮明

映像鮮明化
HDR

視野角
広角162°

SENSOR

GPS

2.0インチ
TFT液晶

SDカード
フォーマット不要
特許出願中

32GB
microSD

繰り返し書きに強い
高耐久MLC方式 採用

STARVIS

■1年保証 ■シガープラグコード付属 ■12V車対応 ■LED式信号機対応 ■地デジノイズ低減設計

夜間も鮮明

■ 設定不要・自動で鮮明

STARVIS™を搭載し、ユピテル独自の映像チューニング技術により高画質を実現。映像は本機が自動で調整するのでユーザーが設定する必要がなく安心です。



自転車 歩行者

SDカード フォーマット不要

特許出願中

■ メンテナンスフリーで快適

上書き(記録⇄削除)の繰り返しによる断片化が起きない独自のファイルシステムを採用。面倒な定期フォーマットが不要です。



エラーが起きにくい!


[高耐久MLC方式] 採用 SDカード付属

付属microSDカードは、高耐久MLC方式を採用。上書き記録を繰り返し行う過酷な状況下に強く、安心です。

超広角記録 対角162°

■ 自転車や割り込む車も記録

超広角だから、自転車や電動キックボードのすり抜け、割り込みしてくる車などもワイドに記録します。



※イメージ画像

HDR搭載

晴天時の逆光やトンネルの出入口など撮影時に生じる黒つぶれ・白とびを抑え、より鮮明な映像を記録します。



※イメージ画像

その他 基本機能

■ FULL HD画質 / GPS搭載 / Gセンサー搭載

■ SDカードチェック機能

SDカードの破損や不具合を検知すると画面と音でお知らせします。

■ ファイル保護機能

突然、録画中に電源が断たれても記録中のデータ破損を抑えます。

■ SDカード カンタンフォーマットボタン

SDカードを買換えた時などに必要なフォーマット操作が簡単に行えます。

駐車監視 [オプション]

オプションの追加で、ACC OFF後の駐車中も記録できます。当て逃げ・防犯対策に。 ※駐車監視には別売りオプション(OP-MB4000、OP-VMU5Lのいずれか)が必要です。

■ 選べる駐車記録設定

タイムラプス

または

動体検知

1コマ/秒で記録。長時間の駐車に対応。

映像の変化から人や物の動きを検知したときのみ記録。

さらに

衝撃検知で自動保存

当て逃げなどの衝撃を検知すると、検知前後の映像を別フォルダに自動保存します。

■ 自動駐車モード切替 対応

自動駐車 モード切替

車両のACC ON/OFFと本機が連動し駐車記録モード(タイムラプス)を自動で切替。駐車時や出発時にユーザーが操作する手間なく便利です。

※作動には駐車監視用 電源直結コード(OP-VMU5L)が必要です。

機能・仕様

■ 取付例 モニター付きなのにコンパクト。運転中でも気になりにくい。

※イメージ画像。必要な配線を省略しています。



■ 録画時間の目安

	常時録画		タイムラプス(1コマ/秒)	
	1080P	720P	1080P	720P
128GB	約1108分	約1872分	約516時間	約872時間
64GB	約554分	約936分	約258時間	約436時間
32GB(付属)	約277分	約468分	約129時間	約218時間
16GB	約138分	約234分	約64時間	約109時間

※録画時間は目安で、絶対保証値ではありません。※お使用の状況により、録画可能時間は変化します。 ※駐車記録はオフタイマー設定に関係なく、ご使用状況により電源供給できる時間は変化します。

■ 機能・仕様

- 外形寸法(突起部除く): 幅65×高さ54×奥行27mm / 取付ブラケット装着時高さ88mm ※窓ガラス25°想定
- 本体重量: 約83g(microSDカード含む) ●記録媒体: microSDカード 32GB 付属(16GB~128GB ※Class10以上)
- 撮像素子: 200万画素カラー CMOS (STARVIS技術搭載) ●最大記録画角: 対角162°(水平135°、垂直72°)
- 記録解像度: 最大200万画素 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) ●F値: 2.0
- 記録方式: 常時録画 / イベント記録(Gセンサー、ワンタッチ) / 駐車監視(タイムラプス、動体検知、Gセンサー)
- 録画ファイル構成: 30秒単位、7分単位(タイムラプス時)、14分単位(タイムラプス時)
- 画面サイズ: 2.0インチ フルカラー TFT液晶 ●音声録音: ON/OFF可能
- フレームレート: 28コマ/秒、14コマ/秒、1コマ/秒(タイムラプス時) ●映像ファイル形式: MP4
- 記録映像再生方法: 専用ビューアソフト(弊社HPよりダウンロード)、Windows標準の「映画＆テレビ」
- ※いずれもWindows11、10のみ対応
- 電源電圧: DC12V(5V入力) ●消費電力: 5W ●動作温度範囲: -10℃~+60℃

■ 初期値

- 解像度: 1080P、28コマ/秒 ●音声録音: ON ●上書きモード: 全て上書き ●自動駐車モード切替: OFF
- Gセンサー(常時/駐車): ON ●Gセンサー感度(X・Y・Z): 常時1.0G、駐車0.5G ●駐車監視モード: タイムラプス
- 動体検知感度: MID(普通) ●LCDフラッシュ: OFF ●音量: 60% ●画面自動オフ: 30秒後

■ 付属品

- 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1) ●ブラケット(1) ●microSDカード(32GB) (1)
- 取扱説明書・保証書(1)

■ 別売オプション

- 専用microSDカード OP-SD32M(32GB): 7,700円、OP-SD64M(64GB): 14,300円
- 12V/24V対応電源直結コード OP-E1159: 2,750円 ●ACアダプター OP-E368: 3,300円
- マルチバッテリー OP-MB4000: 25,300円 ●駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L: 6,600円

- 商品コード: 71509 ●JANコード: 4968543715095 ●ITFコード: 24968543715099
- パッケージサイズ: 208(W) × 160(H) × 45(D)mm ●パッケージ重量: 約396g ●入り数: 20個入
- カートンサイズ: 434(W) × 193(H) × 470(D)mm ●カートン重量: 約8.7kg