

VH-S20-HD HDナイスビューモニター



装置型式指定

自 R-34

従来のカメラ画質を
大きく上回る高精細フルHD映像で
後方視界を強力にサポート

業界最高水準の映像品質

従来の画質を大きく上回る、高精細フル HD 映像で後方視界を強力にサポート。
悪天候や夜間でもクリアな視認性を確保し、ドライバーの安全運転を支えます。トラック・バスなどの大型車両に加え、トレーラにも対応した業務用バックアイカメラの新定番です。

高精細パネル採用 (VH-M20-HD)

200 万画素の素子を採用した新フル HD カメラの高画質映像を隅々まで忠実に再現します。
高画質フル HD 信号に加え、従来の映像信号との互換性も確保、VH-C20W,CCN-115-05 等の既設カメラとの接続も可能です。
※従来システムで使用していたカメラケーブルをそのまま流用可能な為、HD システムへの入替もスムーズに対応できます。

常識を変えた新フルHDカメラ (CAK-550-F001)

- ・地上最低取付高 40cm をクリア
他に類を見ない低位置へのカメラ設置を実現、様々な車種・取付場所への対応が可能です。
- ・低照度対応：0.1Lux
超高感度 CMOS を採用、暗所環境下においても鮮明な映像をお約束します。
- ・広角・低歪みを実現
水平視野角 169°という超広角視野を確保しつつ、歪みを極小化するという難問を専用設計で解決。安全な視野を確保しつつ、距離感をつかみやすいメリットがあります。
- ・高圧洗浄にも対応
IP69K をクリア、あらゆる方向からの高圧洗浄に耐える高い防水性能を確保しました。

拡張性について

従来の周辺機器との親和性を重視、以下を現在開発中です。
・ダウンコンバータ

単品・パーツオプション

車種や架装に応じて様々な単品パーツ・オプションパーツをご用意しています。

液晶モニター
VH-M20-HD

2年
保証



小型フルHDカメラ
CAK-550-F001

3年
保証



モニター	解像度	視野角	消費電力
VH-M20-HD	1024(RGB)x600	トップ50°/ボトム70°/左右各70°	5W(max)
	動作温度	サイズ	製品質量
	-30℃~75℃	186(W)x109(H)x28.8(D)mm	約500g

型番	解像度	伝送方式	画角
小型フルHDカメラ CAK-550-F001	1920(H) x 1080(V)	HD-TVI	水平169°/垂直92°
	最低被写体照度	防水	消費電流
	0.1Lux	IP69K	120mA(Max)
	動作温度	サイズ(本体のみ)	重量
	-30℃~65℃	33.2mm(W)x32.6mm(H)x41.2mm(D)	77g