

VH-S20-K/VH-S20-S ナイスビューモニター



装置型式指定

自 R-14

装置型式指定

自 R-25

長年培ってきた技術で、
ドライバーの安心安全をサポート

指定番号	認可取得型式	カメラ認可型式	モニター認可型式
○自 R-25	VH-S20-K	CCN-115-05	VH-M20
○自 R-14	VH-S20-S	VH-SC20W	

業界最高水準の映像品質

1.3Mピクセル高性能CMOS搭載。昼夜問わず鮮明な映像を映し出す絶妙なセッティングを施しました。

高い拡張性

ドライブレコーダーなどの外部機器と接続が可能。カメラ映像を他機器へ出力するなど幅広い用途に対応しています。コントロールボックス(VH-H20/VH-H30B)を活用することで最大4台までカメラを装着することが可能です。単車、トレーラ、フルトレーラなどの多種多様な車種に対応しています。

高い防水性でしっかりガード

業界最高水準の防塵防水規格のIP69Kをクリア。高品質で高耐久なカメラを提供します。

夜間映像が鮮明

ハレーションを抑えたクリアな夜間映像を実現しました。高性能オートアイリス搭載。明暗が連続するようなトンネル区間も瞬時に鮮明映像をお届けします。



先進の信頼性


安心してご使用いただくため、製品保証はモニター2年、カメラ3年と業界最長の保証体制を実現。万が一の際も当社サービス網で業界トップの対応をお約束します。

詳細はシステム構成図参照

単品・パーツオプション

車種や架装に応じて様々な単品パーツ・オプションパーツをご用意しています。

液晶モニター
VH-M20



2年保証

小型カメラ
CCN-115-05



3年保証

シャッター付
カラーカメラ
VH-SC20W



3年保証

モニター	液晶パネル	解像度	輝度	動作範囲温度	保存温度範囲
VH-M20	7型ワイド(LEDバックライト)	800 x RGB x 480	400cd/m ² (typ)	-30℃~75℃	-40℃~85℃
	電源	消費電力	カメラ供給電源	サイズ	製品質量
	DC12/24V	最大5W	DC10V±1.0V	186(W)×109(H)×28.8(D)mm	約460g(本体のみ)
カメラ	画素数	画角	動作範囲温度	サイズ	製品質量
CCN-115-05	123万画素	水平150° 垂直110°	-30℃~75℃	23(W)×23(H)×35.6(D)mm	約50g
VH-SC20W	52万画素	水平122° 垂直92°	-30℃~65℃	76.9(W)×45.5(H)×50.4(D)mm	約350g