NEXTEC

Color IR Day & Night Weatherproof CCD Camera

オールインワン・セキュリティカメラ！

ハイパワー赤外線LEDで夜間の照明に威力拡大！
スマートインストレーション

・ケーブルがブラケット内を通るため切断される可能性が少なく、すっきりと取り付けができます。
・ロック機構付きのプロ仕様BNCコネクターを採用。
・屋外設置が可能な防水(IP65相当)性能。

NX-V324S　　*NX-V325S*

NX-D323S　　*NX-G321S*　　*NX-P821S*

・ロック機構付きのプロ仕様BNCコネクターを採用。
・屋外設置が可能な防水(IP65相当)性能。

マイク内蔵

闇に溶け込むブラックボディー

小さくても高性能

	NX-V324S	NX-V325S	NX-D323S	NX-G321S	NX-P821S
撮像素子	1/3 型カラー CCD	1/3 型カラー CCD	1/3 型カラー CCD	1/3 型カラー CCD	1/3 型カラー CCD
有効画素数	約 48 画素	約 48 万画素	48 万画素	48 万画素	48 万画素
レンズ	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.7mm
水平解像度	約 700 本	約 700 本	約 700 本	約 700 本	約 700 本
S/N 比	52dB	52dB	52dB	52dB	48dB
最低被写体照度	0 LUX(赤外線 LED 点灯感度)	0 LUX(赤外線 LED 点灯感度)	0 LUX(赤外線 LED 点灯感度)	0 LUX(赤外線 LED 点灯感度)	1.0 LUX
赤外線 LED 数	12 個	30 個	24 個	30 個	—
赤外線投光距離	約 10m	約 30m	約 15m	約 25m	—
画角	約 90°	約 90°	約 60°	約 60°	約 60°
映像信号方式	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
映像出力	1.0Vp-p/75Ω	1.0Vp-p/75Ω	1.0Vp-p/75Ω	1.0Vp-p/75Ω	1.0Vp-p/75Ω
電源電圧	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
消費電流	320mA	450mA	450mA	400mA	80mA
入出力端子	BNC ジャック	BNCジャック	BNCジャック	BNCジャック	BNCジャック
動作温度 / 湿度	-10℃~+50℃/90% 以下 (結露無きこと)	-10℃~+50℃/90% 以下 (結露無きこと)	-10℃~+50℃/90% 以下 (結露無きこと)	-10℃~+50℃/90% 以下 (結露無きこと)	-10℃~+50℃/90% 以下 (結露無きこと)
外形寸法 / 質量	D183×W68×H72mm/350g	D266×W97×H63mm/570g	D90×W63×H67mm/313g	D169×W69×H70mm/320g	D20×W30×H30mm/30g
JAN コード	4515287010155	4515287010162	4515287010148	4515287010131	4515287010124

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

NEXTEC

デジタルビデオレコーダー
DIGITAL VIDEO RECORDER

防犯カメラ１～４台まで対応、デジタルビデオレコーダー

NX-D1000R

4Ch カメラ対応 / HDD 1TB / モーション録画 / マウス対応 / リモコン対応 / ビデオ入力 VGA入力 モニター対応

コンポジット映像入力対応
・弊社製セキュリティカメラを最大4台まで接続できます。※1

ハードディスク内蔵
・1TBのハードディスクを内蔵し長時間の録画、及び目的の映像を素早く探し出すことが可能です。

４分割画面表示が可能
・接続した4台のカメラ画像を同時に表示することが可能です。

アドバンストモーション録画機能搭載
・動体を検知した場合、録画をすることができます。
※普段はフレームレートの少ない状態で撮影し、画面の中に動くものを検知した場合、設定したフレームレートで撮影する機能です。

リモコン / マウスによる操作が可能
・リモコンやマウスで簡単に操作ができます。※2

主な仕様

電源	：	DC12V/3A (電源アダプター)
消費電力	：	最大40W
使用温度	：	0℃～+40℃
湿度範囲	：	10%～90%(結露なきこと)
圧縮方式	：	H.264
寸法	：	幅 約275mm 奥行き 約215mm 高さ 約45mm (突起部を除く)
映像入力	：	コンポジット映像信号 4ch BNC端子 (BNC-RCA変換コネクタ付属)

付属品：

◎リモコン	1個
◎リモコン用乾電池	2個
◎BNC-RCA変換コネクタ	5個
◎マウス	1個
◎電源アダプター	1個
◎取扱説明書(保証書付)	1冊
◎CD(再生用アプリケーション) ※3	1枚

JAN コード：4515287008930

NX-D500R

4Ch カメラ対応 / HDD 500GB / モーション録画 / マウス対応 / リモコン対応 / ビデオ入力 VGA入力 モニター対応

コンポジット映像入力対応
・弊社製セキュリティカメラを最大4台まで接続できます。※1

ハードディスク内蔵
・500GBのハードディスクを内蔵し長時間の録画、及び目的の映像を素早く探し出すことが可能です。

４分割画面表示が可能
・接続した4台のカメラ画像を同時に表示することが可能です。

モーション録画機能搭載
・動体を検知した場合、録画をすることができます。

リモコン / マウスによる操作が可能
・リモコンやマウスで簡単に操作ができます。※2

主な仕様

電源	：	DC12V/3A (電源アダプター)
消費電力	：	最大40W
使用温度	：	0℃～+40℃
湿度範囲	：	10%～90%(結露なきこと)
圧縮方式	：	H.264
寸法	：	幅 約275mm 奥行き 約215mm 高さ 約45mm (突起部を除く)
映像入力	：	コンポジット映像信号 4ch BNC端子 (BNC-RCA変換コネクタ付属)

付属品：

◎リモコン	1個
◎リモコン用乾電池	2個
◎BNC-RCA変換コネクタ	5個
◎マウス	1個
◎電源アダプター	1個
◎取扱説明書(保証書付)	1冊
◎CD(再生用アプリケーション) ※3	1枚

JAN コード：4515287007803

NX-D320R

4Ch カメラ対応 / HDD 320GB / モーション録画 / マウス対応 / リモコン対応 / ビデオ入力 VGA入力 モニター対応

コンポジット映像入力対応
・弊社製セキュリティカメラを最大4台まで接続できます。※1

ハードディスク内蔵
・320GBのハードディスクを内蔵し長時間の録画、及び目的の映像を素早く探し出すことが可能です。

４分割画面表示が可能
・接続した4台のカメラ画像を同時に表示することが可能です。

モーション録画機能搭載
・動体を検知した場合、録画をすることができます。

リモコン / マウスによる操作が可能
・リモコンやマウスで簡単に操作ができます。※2

主な仕様

電源	：	DC12V/3A (電源アダプター)
消費電力	：	最大40W
使用温度	：	0℃～+40℃
湿度範囲	：	10%～90%(結露なきこと)
圧縮方式	：	H.264
寸法	：	幅 約275mm 奥行き 約215mm 高さ 約45mm (突起部を除く)
映像入力	：	コンポジット映像信号 4ch BNC端子 (BNC-RCA変換コネクタ付属)

※本機はオーディオ入出力に対応しておりません。

付属品：

◎リモコン	1個
◎リモコン用乾電池	2個
◎BNC-RCA変換コネクタ	5個
◎マウス	1個
◎電源アダプター	1個
◎取扱説明書(保証書付)	1冊
◎CD(再生用アプリケーション) ※3	1枚

JAN コード：4515287008923

※1 他社製品との動作確認はしておりません。他社製品との接続は必ずお客様の責任で行ってくださるようお願いいたします。
お客様の使用環境や設定状況によっては正しく動作しない場合があります。弊社での動作保証は一切行っておりません。
※2 本機はパソコンの基本的な操作方法などの知識が必要です。
※3 パソコンへの保存や再生方法などのサポートは一切行っておりません。

F.R.C. CO.,LTD.
株式会社エフ・アール・シー
〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746
http://www.frc-net.co.jp

お買い求めは・・・