



【GPSユニット適合表】								
	NX-DR303	FC-DR-MS22	FC-DR212W	FC-DR220W	FC-DR222W	NX-DR W22	NX-DR W22 PLUS	FT-DR130W
HX-GP200	— (別種付属)	— (別種付属)	○	○	○ (付属)	○	○ (付属)	—

【直結電源ケーブル適合表 *ケーブル長：4m】						
	DC-4B5VS	DC-4B5VS(Ⅱ)	DC-4B5VLR	DC-4PK	DC-JD4PK	DC-JD4PK(Ⅱ)
NX-DR303	×	×	×	×	○	×
FC-DR-MS22	×	×	×	×	×	○
FC-DR212W	×	×	×	○	×	×
FC-DR220W	×	×	○	×	×	×
FC-DR222W	×	×	○	×	×	×
NX-DR W22	○	×	×	×	×	×
NX-DR W22 PLUS	○	×	×	×	×	×
FT-DR130W	×	○	×	×	×	×

使用上のご注意
・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。 また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものでもありません。
・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。
・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。
・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。
・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。 必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。
・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。
・信号機の種類によっては点滅して映ったりする場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。
・本機には充電式の電池(時計用ボタン充電池等)を内蔵しています。1日2回、1回15分程度の使用で約3年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)
・microSDHC等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。

■販売店名

機能比較表

品 番	NX-DR303	FC-DR-MS22	FC-DR212W	FC-DR220W/ 222W	NX-DR W22/ W22PLUS	FT-DR130W
タイプ	前後室内 3 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ
生産国	海外製	日本製	日本製	日本製	日本製	海外製
記録媒体	microSDHC カード (16GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHC カード (32GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHC カード (16GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHC カード (16GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHC カード (8GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHC カード (8GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応
最大記録時間 ※付属 SD 使用・初期設定値	約 3 時間 30 分	約 2 時間 20 分	約 4 時間	約 1 時間 30 分	約 50 分	約 45 分
撮像素子	フロント:200 万画素 CMOS	フロント:200 万画素 CMOS	フロント:200 万画素 CMOS	フロント:200 万画素 CMOS	フロント:200 万画素 CMOS	フロント:100 万画素 CMOS
	室内:100 万画素 CMOS					
	リア:100 万画素 CMOS					
最大記録画角	フロント:水平約 106°/垂直 57°/対角 125°	フロント:水平約 106°/垂直 55°/対角 125°	フロント:水平約 119°/垂直 65°/対角 146°	フロント:水平約 117°/垂直 63°/対角 139°	フロント:水平約 115°/垂直 60°/対角 140°	フロント:水平約 91°/垂直 60°/対角 125°
	室内:水平約 115°/垂直 60°/対角 130°					
	リア:水平約 100°/垂直 55°/対角 115°					
記録解像度	1920 × 1080(Full HD) フロントのみ 1280 × 720(HD)	1920 × 1080(Full HD) フロントのみ 1280 × 720(HD)	1920 × 1080(Full HD) フロントのみ 1280 × 720(HD)	1920 × 1080(Full HD) 1280 × 720(HD) 848 × 480(WVGA)	1920 × 1080(Full HD) フロントのみ 1280 × 720(HD)	フロントのみ:1280 × 720(HD) リアのみ:640 × 480(VGA)
画像補正	WDR(前方・室内・後方)	WDR(フロントカメラ)	WDR(フロントカメラ)	HDR(フロントカメラ)	WDR(フロントカメラ)	WDR(フロントカメラ)
GPS	搭載	別置き GPS ユニット付属 約 1.9m ケーブル付	オプション (HX-GP200)	オプション (HX-GP200) ※ DR222W は付属	オプション (HX-GP200) ※ W22PLUS は付属	-
G センサー	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～5 段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能
記録方式	常時録画 イベント録画 (Gセンサー、手動) ※駐車録画 (オプション)	常時録画 イベント録画 (Gセンサー、手動) ※駐車録画タイムラプス (オプション)	常時録画 イベント録画 (Gセンサー、手動) ※駐車録画 (オプション)	常時録画 イベント録画 (Gセンサー、手動)	常時録画 イベント録画 (Gセンサー、手動)	常時録画 イベント録画 (Gセンサー、手動)
リアカメラケーブル長	約 10m [オプション (15m):NX-DRM22C15]	約 10m [オプション (15m):NX-DRMS22C15]	約 10m	約 9.4m	約 9.9m	約 5.4m ※オプションにて 8m 可能
画面サイズ	3.0 インチモニター	10.88 型 IPS 液晶モニター	2.7 インチモニター	2.7 インチモニター	1.5 インチモニター	3.0 インチモニター
音声	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能
フレームレート	フロントカメラ:27.5fph	フロントカメラ:27.5fph	フロントカメラ:27.5fph	フロントカメラ:28fph	フロントカメラ:27.5fph	フロントカメラ:26fph
	リアカメラ:27fph	リアカメラ:25fph	リアカメラ:27fph	リアカメラ:28fph	リアカメラ:25fph	リアカメラ:26fph
LED 信号対応	○	○	○	○	○	○
ノイズ干渉対策	○	○	○	○	○	○
フォーマットフリー機能	-	○	○	-	-	-
速度超過警告	○	○	○※要オプション HX-GP200	○※ DR220W のみ 要オプション HX-GP200	-	-
車線逸脱機能	-	-	○※要オプション HX-GP200	-	-	-
車間距離警報	-	-	○※要オプション HX-GP200	-	-	-
出発遅延警報	-	-	○※要オプション HX-GP200	-	-	-
駐車監視機能	○※要オプション DC-JD4PK	○※要オプション DC-JD4PK(Ⅱ)	○※要オプション DC-4PK	-	-	-
バックアップ電源	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式
記録方式	MOV H.264	TS H.264	AVI H.264	AVI H.264	MOV H.264	AVI MJPG
電源電圧	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V
動作温度範囲	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃
製品保証期間	1 年保証	1 年保証	3 年保証	3 年保証	1 年保証	1 年保証
付属電源ケーブル	シガー付属	シガー付属	シガー付属	シガー付属	シガー付属	シガー付属
直結配線ケーブル※オプション	DC-JD4PK	DC-JD4PK(Ⅱ)	DC-4PK	DC-4B5VL(R)	DC-4B5VS	DC-4B5VS(Ⅱ)
備 考	防水リアカメラ付属 (IP67 相当) 室内用カメラ赤外線 LED 搭載	防水リアカメラ付属 (IP67 相当)		フロントカメラ STAVIS 搭載		





ドライブレコーダーカタログ :
[前後2カメラ・3カメラ編]





NX-DR303



FC-DR-MS22



FC-DR212W



FC-DR220W
& 222W



NX-DR W22
& W22PLUS



FT-DR130W

前も後ろも、
見逃さない。

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！

LED 信号機対応

前方・車内・後方 3カメラドライブレコーダー

NX-DR303

前方

車内

後方

ご注意:

フロントガラスの傾斜が25°~60° 範囲外の場合、前方カメラを水平調節できません。範囲外で取り付けする場合は、別売りの角度調整アダプタ **NX-DR303AST** (後日発売予定) を使用してください。

フロントガラス

25° ~60°

前方カメラ

車内暗視赤外線カメラ搭載

防水リアカメラ(IP67相当)付属

バック時のガイドライン表示可能

QRコード

3つのカメラで死角の少ない同時録画が可能

製品 1年 保証		ノイズ 干渉対応済			
GPS 搭載	3.0 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 200万 画素	リア/室内 100万 画素	駐車 監視機能 オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
		DC 12v/24v			

前後2カメラ・スマートデジタルミラー

FC-DR-MS22

バック時のガイドライン表示も可能

10.88型 IPS液晶モニター

直感的なタッチスクリーン操作

↓取付可能なミラーサイズの目安

純正ルームミラー

角度調整フック

90mm以上確保

72mm以下

50mm以上

QRコード

前後とも200万画素、全画面ミラー型

信頼の 日本製		製品 3年 保証		ノイズ 干渉対応済	
GPS 搭載	10.88 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 200万 画素	駐車 監視機能 オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
		DC 12v/24v			

前後2カメラドライブレコーダー

FC-DR212W

フロントカメラ:

解像度 Full HD

視野 対角 145 度

リアカメラ:

解像度 HD

視野 対角 139 度

200万画素高解像度(前方)

明暗に強い、WDR機能搭載

2.7型大型液晶モニター搭載

フォーマットフリー機能

GPS接続可能(オプション)

QRコード

前方200万画素・後方100万画素の高画質

信頼の 日本製		製品 3年 保証		ノイズ 干渉対応済	
GPS オプション対応	2.7 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 100万 画素	駐車 監視機能 オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能 オプション対応	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
		DC 12v/24v			

前後2カメラドライブレコーダー

FT-DR130W

フロントカメラ:

解像度 HD

視野 対角 125 度

リアカメラ:

解像度 VGA

視野 対角 86 度

3.0型大型液晶モニター搭載

明暗に強い、WDR機能搭載

6つの画面モードにワンボタンで切替え可能

QRコード

最も手軽な、あおり運転等への対抗策

製品 1年 保証		ノイズ 干渉対応済			
GPS 搭載	3.0 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 100万 画素	リア 30万 画素	駐車 監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
		DC 12v/24v			

前後2カメラドライブレコーダー

FC-DR220W

フロントカメラ:

解像度 Full HD

視野 対角 139 度

リアカメラ:

解像度 Full HD

視野 対角 130 度

明暗に強い、WDR機能搭載

2.7型大型液晶モニター搭載

スーパーキャパシタ内蔵

GPS接続可能(オプション)

QRコード

STARVIS搭載・前後とも200万画素解像度

信頼の 日本製		製品 3年 保証		ノイズ 干渉対応済	
GPS オプション対応	2.7 インチ液晶	HDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 200万 画素	駐車 監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
		DC 12v/24v			

前後2カメラドライブレコーダー

FC-DR222W

フロントカメラ:

解像度 Full HD

視野 対角 139 度

リアカメラ:

解像度 Full HD

視野 対角 130 度

明暗に強い、WDR機能搭載

2.7型大型液晶モニター搭載

FC-DR 220WにGPSユニットが同梱されたモデルとなります。

QRコード

STARVIS搭載・前後とも200万画素・GPS付

信頼の 日本製		製品 3年 保証		ノイズ 干渉対応済	
GPS 搭載	2.7 インチ液晶	HDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 200万 画素	駐車 監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
		DC 12v/24v			

前後2カメラドライブレコーダー

NX-DR W22

フロントカメラ:

解像度 Full HD

視野 対角 140 度

リアカメラ:

解像度 HD

視野 対角 130 度

200万画素高解像度(前方)

1.5型液晶モニター搭載

明暗に強い、WDR機能搭載

リアカメラもHD100万画素

GPS接続可能(オプション)

QRコード

超小型・軽量の2カメラ同時録画モデル

信頼の 日本製		製品 1年 保証		ノイズ 干渉対応済	
GPS オプション対応	1.5 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 100万 画素	駐車 監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
		DC 12v/24v			

前後2カメラドライブレコーダー

NX-DR W22 PLUS

フロントカメラ:

解像度 Full HD

視野 対角 140 度

リアカメラ:

解像度 HD

視野 対角 130 度

明暗に強い、WDR機能搭載

リアカメラもHD100万画素

NX-DR W22にGPSユニットが同梱されたモデルとなります。

QRコード

超小型・軽量の2カメラ・GPS付モデル

信頼の 日本製		製品 1年 保証		ノイズ 干渉対応済	
GPS 搭載	1.5 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 100万 画素	駐車 監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
		DC 12v/24v			