NEXTEC NX-DR01

SD カード (2GB) 付属

JAN コード 4515287007452

MADE IN JAPAN

業界最小・最軽量のスリムデザイン

NX-DR01 主な機能・特長

- 30万画素 CMOS
- 走行マップ機能 別売の GPS ユニット接続時
- SDカードによる連続撮影機能
- GPSユニット接続可能(Google Mapに軌跡)
- シンプルだから操作が簡単
- インストール不要
- 取付簡単
- 防犯カメラとしても使用可

・フレームレート:2/5/10/15 フレーム /sec
・最低被写体照度：2LUX ・画角：90°(水平)
・画像サイズ：VGA(640×480) または QVGA(320×240)
・撮影モード：連続撮影・映像記録媒体：SDカード
・パソコン動作環境：Windows XP/Vist/7
・電源電圧：DC12V ・質量：約 38g 取付ステー含まず
・外形寸法：55(W)×30(H)×60(D)mm 取付ステー含まず

付属品 カー電源コード(約3m)×1、SDカード×1、取付ステー×1、コードクリップ×3 ステー固定用両面テープ×1、取扱説明書(保証書付)×1

NEXTEC NX-DR03

SD カード (2GB) 付属

JAN コード 4515287007308

MADE IN JAPAN

あなたの愛車を守るブラックボックス

NX-DR03 主な機能・特長

- 30万画素 CMOS
- 走行マップ機能 別売の GPS ユニット接続時
- SDカードによる連続撮影機能
- GPSユニット接続可能(Google Mapに軌跡)
- シンプルだから操作が簡単
- インストール不要
- 取付簡単
- 防犯カメラとしても使用可
- 映像だけでなく、音声も記録可
- ビデオ出力付 家庭用モニターで確認する場合別売のACアダプターが必要です。

・フレームレート:2/5/10/15 フレーム /sec ・最低被写体照度：2LUX
・画角：90°(水平)・画像サイズ：VGA(640×480) または QVGA(320×240)
・衝撃感度:0.01～3.00G 可変可能・撮影トリガ:衝撃発生又は手動ボタン・音声録音機能:8bit,13.18kHz サンプリング・映像記録媒体:SDカード
・パソコン動作環境：Windows XP/Vist/7・電源電圧：DC12V/24V
・質量：約66g 取付ステー含む・外形寸法：55(W)×65.5(H)×28(D)mm 取付ステー含まず

付属品 カー電源コード(約3m)×1、SDカード×1、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1 コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ×1、取扱説明書(保証書付)×1

NEXTEC NX-DR05

SD カード (2GB) 付属

JAN コード 4515287007315

MADE IN JAPAN

高感度赤外線LED付夜間撮影も可能

NX-DR05 主な機能・特長

- 30万画素 CMOS
- 走行マップ機能 別売の GPS ユニット接続時
- SDカードによる連続撮影機能
- GPSユニット接続可能
- シンプルだから操作が簡単
- インストール不要
- 取付簡単
- 防犯カメラとしても使用可
- 映像だけでなく、音声も記録可
- ビデオ出力付 家庭用モニターで確認する場合別売のACアダプターが必要です。
- 夜間でも鮮明に映像を記録できる高感度赤外線LED付

・フレームレート:2/5/10/15 フレーム /sec ・最低被写体照度：2LUX
・画角：90°(水平)・画像サイズ：VGA(640×480) または QVGA(320×240)
・衝撃感度:0.01～3.00G 可変可能・撮影トリガ:衝撃発生又は手動ボタン・音声録音機能:8bit,13.18kHz サンプリング・映像記録媒体:SDカード
・パソコン動作環境：Windows XP/Vist/7・電源電圧：DC12V/24V
・質量：約66g 取付ステー含む・外形寸法：55(W)×65.5(H)×28(D)mm 取付ステー含まず

付属品 カー電源コード(約3m)×1、SDカード×1、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1 コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ×1、取扱説明書(保証書付)×1

NEXTEC NX-DR07

SD カード (2GB) 付属

JAN コード 4515287007438

MADE IN JAPAN

音声録音 ON/OFF 機能搭載

NX-DR07 主な機能・特長

- 30万画素 CMOS
- 走行マップ機能 別売の GPS ユニット接続時
- SDカードによる連続撮影機能
- GPSユニット接続可能
- シンプルだから操作が簡単
- インストール不要
- 取付簡単
- 防犯カメラとしても使用可
- 映像だけでなく、音声も記録可
- ビデオ出力付 家庭用モニターで確認する場合別売のACアダプターが必要です。
- 音声録音 ON/OFF 機能搭載

・フレームレート:2/5/10/15 フレーム /sec ・最低被写体照度：2LUX
・画角：90°(水平)・画像サイズ：VGA(640×480) または QVGA(320×240)
・衝撃感度:0.01～3.00G 可変可能・撮影トリガ:衝撃発生又は手動ボタン・音声録音機能:8bit,13.18kHz サンプリング・映像記録媒体:SDカード
・パソコン動作環境：Windows XP/Vist/7・電源電圧：DC12V/24V
・質量：約66g 取付ステー含む・外形寸法：55(W)×65.5(H)×28(D)mm 取付ステー含まず

付属品 カー電源コード(約3m)×1、SDカード×1、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1 コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ×1、取扱説明書(保証書付)×1

NX-DR シリーズ 共通内容

パソコンでの確認画面例

ビュアー画面例

パソコンの動作環境
SDHCカードが使用でき、Windows XP/Vista/7がインストールされたパソコン。
CPU　Celeron 2GHz以上
モニター解像度　XGA(1024×768ピクセル)以上

Windows XPをお持ちのお客様は「.NET Framework2.0」以上がインストールされている必要があります。
インターネットに接続してダウンロードしてください。

※画像はイメージです。
※ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

記録時間(参考値)

設定(PCで行う)		使用SDカード容量					
画像サイズ	フレームレート	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
QVGA	2fps	7.6時間	14.8時間	1.2日	2.4日	5日	10日
	5fps	4.5時間	8.8時間	17.4時間	1.4日	3日	6日
	10fps	2.7時間	5.3時間	10.4時間	20.9時間	1.8日	3.6日
	15fps	2時間	3.9時間	7.7時間	15.5時間	1.3日	2.7日
VGA	2fps	3.7時間	7.2時間	13.8時間	1日	2.4日	4.9日
	5fps	1.7時間	3.4時間	6.5時間	13時間	1日	2.3日
	10fps	55分	1.8時間	3.5時間	6.9時間	14.7時間	1.2日
	15fps	35分	1.2時間	2.4時間	4.8時間	10時間	20.9時間

※推奨SDカード：Kingston　1～2GB / Panasonic　1～2GB / TOSHIBA　1～2GB
※推奨SDHCカード：Kingston　4～32GB CLASS4 / Panasonic　4～32GB CLASS4
TOSHIBA　4～32GB CLASS4
※弊社推奨カード以外を使用した場合、正常に動作しない場合があります。



▲走行マップ画面(別売のGPSユニット接続時)
※画像はイメージです。

■別売オプション

- ・GPSユニット　：品番HX-GP1(JANコード　4515287007322)
- ・DCコード 3m　：品番DC-3　(JANコード　4515287007353)
- ・DCコード 6m　：品番DC-6　(JANコード　4515287007360)
- ・ACアダプター　：品番AC-1　(JANコード　4515287007377)
- ・マルチ・パワーボックス：品番BP-1(JANコード　4515287007551)
- ・マルチ・パワーボックス：品番BP-2(JAN コード　4515287008282)

マルチ・パワーボックス

■バッテリーボックスでドライブレコーダーを防犯カメラとして使用できます。
■3系統の出力端子で12V 機器及び5V 機器の多用途電源として使用できます。

・マルチ・パワーボックス　BP-2
リチウムポリマー充電池 (12V 2900mAh)
連続使用時間：約 19 時間

大容量
リチウムポリマーバッテリー採用。

PLUS プラス

・マルチ・パワーボックス　BP-1
ニッケル水素充電池 (12V 2400mAh)
連続使用時間：約 14 時間

PLUS プラス

NEXTEC

NX-D500R　NX-P821

オールインワン セキュリティカメラ!

NX-D323　NX-G321

F.R.C. CO.,LTD.

発売元 株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746
http://www.frc-net.co.jp

NX-D500R

防犯カメラ1～4台まで対応、デジタルビデオレコーダー

リモコン / マウス 付属

JAN コード 4515287007803

NEXTEC

4Ch カメラ対応 / HDD 500GB / モーション録画 / マウス対応 / リモコン対応

4分割画面表示が可能

・接続した4台のカメラ画像を同時に表示することが可能です。

▼4分割画面イメージ

録画記録時間の目安

	ファイン	ノーマル	エコノミー
最高(DI)	約5日間	約6日間	約7日間
高(ハーフDI)	約9日間	約11日間	約13日間
ノーマル(CIF)	約18日間	約21日間	約26日間

4ch記録にてフレームレートを25FPSに設定した場合

・電源：DC12V ／ 3A (AC アダプター)・消費電力：最大 40W　・使用温度：0℃～+40℃　・湿度範囲：10%～ 90%（結露なきこと）　・圧縮方式：H.264
・寸法：幅 275mm 奥行き 215mm 高さ 45 mm　・映像入力：コンポジット映像信号 4ch BNC 端子（BNC-RCA 変換コネクタ付属）

付属品：BNC-RCA 変換コネクタ　5個、赤外線リモコン　1個、マウス　1個
乾電池　2個、DC12V3A 電源アダプタ　1個、取扱説明書 (保証書付)　1冊
CD　1枚

NX-P821

接続ケーブル 20m 付属

JAN コード 4515287007155

NEXTEC

SHARP CCD / 420 TVL / COLOR

SHARP 製 CCD / 水平解像度 / カラー

マイク内蔵 / 20.5m CABLE / DV-R

マイク内蔵 / ケーブル長 / レコーダー接続可能

スリムサイズで小さくても高性能

SHARP 製 1/4"CCD 搭載

小型・軽量カメラ

・防犯を目的とした超小型カメラ
※プライバシー等を配慮の上、ご使用ください

マイク内蔵

・高感度マイクを内蔵。

撮像素子	1/4 型カラー CCD	画角	55°
有効画素数	25 万画素	映像信号方式	NTSC
レンズ	3.7mm	映像出力	1.0Vp-p/75Ω
水平解像度	420 本	同期方式	内部同期
S/N 比	48dB	電源電圧	DC12V
最低被写体照度	1.0 LUX	消費電流	200mA
電子シャッター	1/60～1/100000	出力端子	RCA ピンジャック
マイク	内蔵	動作温度	-10℃～50℃
赤外線投光	なし	外形寸法 / 質量	D36×H36×L11mm/88g

ケーブル長　最大 20.5m(カメラ本体：0.5m　付属ケーブル：20m)
付属品：AC アダプター、ブラケット、防犯ステッカー、コンクリートネジ 、取扱説明書 (保証書付)

NX-D323

接続ケーブル 20m 付属

JAN コード 4515287007148

NEXTEC

SHARP CCD / 420 TVL / COLOR

SHARP 製 CCD / 水平解像度 / カラー

防滴 / 20.5m CABLE / DV-R

防滴 / ケーブル長 / レコーダー接続可能

暨夜対応

闇に溶け込むブラックボディー

SHARP 製 1/4"CCD 搭載

Day & Night

・昼はカラー・夜は白黒

夜間撮影対応

・赤外線 LED24 個で暗闇でも威力を発揮
・夜間照射距離約 15mのハイパワー仕様

防塵・防滴仕様

・雨に濡れる屋外設置も可能
・IP65 規格採用 (防塵・防滴)

撮像素子	1/4 型カラー CCD	画角	60°
有効画素数	25 万画素	映像信号方式	NTSC
レンズ	3.6mm	映像出力	1.0Vp-p/75Ω
水平解像度	420 本	同期方式	内部同期
S/N 比	48dB	電源電圧	DC12V
最低被写体照度	0 LUX(赤外線 LED 点灯感度)	消費電流	450mA
電子シャッター	1/60～1/100000	入出力端子	RCA ピンジャック
赤外線 LED 数	24 個	動作温度	-10℃～50℃
赤外線投光距離	約 15m	外形寸法 / 質量	D60×H65×L89mm/313g

ケーブル長　最大 20.5m(カメラ本体：0.5m　付属ケーブル：20m)
付属品：AC アダプタ、ブラケット、防犯ステッカー、コンクリートネジ、六角レンチ、六角ネジ
取扱説明書 (保証書付)

NX-G321

接続ケーブル 20m 付属

JAN コード 4515287007131

NEXTEC

SHARP CCD / 420 TVL / COLOR

SHARP 製 CCD / 水平解像度 / カラー

防滴 / 20.5m CABLE / DV-R

防滴 / ケーブル長 / レコーダー接続可能

暨夜対応

シリーズ最強 夜間撮影に強い

SHARP 製 1/4"CCD 搭載

Day & Night

・昼はカラー・夜は白黒

夜間撮影対応

・赤外線 LED54 個で暗闇でも威力を発揮
・夜間照射距離約 25mのハイパワー仕様

防塵・防滴仕様

・雨に濡れる屋外設置も可能
・IP65 規格採用 (防塵・防滴)

撮像素子	1/4 型カラー CCD	画角	60°
有効画素数	25 万画素	映像信号方式	NTSC
レンズ	3.6mm	映像出力	1.0Vp-p/75Ω
水平解像度	420 本	同期方式	内部同期
S/N 比	48dB	電源電圧	DC12V
最低被写体照度	0 LUX(赤外線 LED 点灯感度)	消費電流	600mA
電子シャッター	1/60～1/100000	入出力端子	RCA ピンジャック
赤外線 LED 数	54 個	動作温度	-10℃～50℃
赤外線投光距離	約 25m	外形寸法 / 質量	D85×H80×L130mm/760g

ケーブル長　最大 20.5m(カメラ本体：0.5m　付属ケーブル：20m)
付属品：AC アダプタ、ブラケット、防犯ステッカー、コンクリートネジ、六角レンチ、六角ネジ
取扱説明書 (保証書付)

NEXTEC

NX-DR01

NX-DR03

FOCUS DRIVE RECORDER

NX-DR シリーズ 車両事故録画カメラ

選べる4機種誕生!!

NX-DR05

NX-DR07

F.R.C. CO.,LTD.

発売元 株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746
http://www.frc-net.co.jp