

NEXTEC

車載用 7V 型液晶カラーモニター

NX-700M

取扱説明書

〈保証書付〉

ご使用の前に、本書の「安全についてのお願いとご注意」(P3~5ページ)を必ずお読みいただき、安全にお使いください。



エフ・アール・シー製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

目次

安全についてのお願いとご注意	3
ご使用の前に	6
製品の構成	6
快適にお使いいただくために	7
各部の名称とはたらき	8
リモコンの準備	9
設置と接続	10
取り付け位置について	10
ブラケットの取付	12
接続方法	13
使い方	16
電源を入れる	16
モニターに映す機器を選択します	16
音量を調節します	17
各種設定	17
設定項目	18
故障とお考えになる前に	20
主な仕様	20
保証書	

必ずお読みください

真夏の炎天下のダッシュボード上に設置するとまれに樹脂が変形することがあります。車を離れる際は直射日光に当たらない場所、高温にならない場所に保管してください。

安全についてお願いとご注意

本機を安全にご使用いただくには、正しい操作と安全に関する注意事項をお守りいただくことが必要です。本書では、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

- | | |
|---|---|
|  警告 | この表示の欄を守らないと火災・感電及びその他の危険により死亡や大けがの原因となります。 |
|  注意 | 注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 |

警 告

(人身の安全のためにお守りいただくこと)

-  ■視界を妨げる場所や運転を妨げる場所などと同乗者に危険をおよぼす場所などに取り付けをしないでください。
-  ■運転者は走行中に操作をしたりモニターを注視しないでください。
-  ■マイナスアース車で使用してください。
本機はDC12V/24Vマイナスアース車で使用してください。
-  ■配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。配線したままでの作業はショートや感電の原因となります。
-  ■エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に取り付け・配線をしないでください。
-  ■コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回すステアリング・シフトレバー、ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因となります。
-  ■正しく配線を行ってください。
誤った配線をするると発火や事故の原因となります。
-  ■取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確認してください。

警 告

-  ■振動の多い所や不安定な場所に取り付けしないでください。また、衝撃や強い振動を加えないでください。
-  ■機器内部に異物を入れないでください。
火災・感電の原因となります。
-  ■適正な音量で使用してください。
車外の音が聞こえない状態での運転は交通事故の原因となります。
-  ■リモコンを放置しないでください。運転中に足元に転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと運転を妨げて交通事故の原因となります。
-  ■故障や異常のまま使用しないでください。
煙が出る、変なにおいがする等の異常を検出した場合には、直ちに使用を中止して、販売店に修理を依頼していただき、お客様ご自身での修理は絶対に避けてください。
-  ■使用しないコードの先端などは、絶縁してください。
-  ■雷が鳴り出したら本機には触れないでください。
-  ■分解や改造はしないでください。本機は精密部品を多数搭載しています。分解や改造を加えますと故障や感電の原因となります。

⚠ 注 意

(けがや本機の故障を避けるためにお守りいただくこと)



■配線・取り付け/取り外しは専門技術者に依頼してください。
取り付けと配線は専門的な技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

■リモコンは直射日光、高温の場所を避けて保管してください。
ケースの変形、内部電池の破裂、液もれの原因となることがあります。



■コードをかみ込ませたり、引っ張ったり傷つけないでください。

■高温になる場所などに取り付けしないでください。

■水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けしないでください。

■衝撃や強い振動を加えないでください。
使用している部品が壊れ、故障の原因になることがあります。

免 責 事 項

※お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、誤動作、不具合あるいは天災や火災等の外部的な要因によって生じた損害等につきまして、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご使用の前に

製品の構成 (取り付け前にご確認ください。)


お買い上げいただいた製品は次の品目で構成されています。設置、接続の前にご確認ください。()は個数です。万一、足りない場合や破損していた場合は、すぐに販売店または購入先までご連絡ください。




ディスプレイユニット・・・(1)



リモコン・・・(1)



取付用ブラケット・・・(1)



電源ケーブルユニット・・・(1)



AV ケーブル・・・(1)



取扱説明書 (本冊子)・・・(1)
保証書付

- 付属品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

快適にお使いいただくために

■液晶パネルについて

- 液晶パネル面を上にしてダッシュボードの上に放置しないでください。
(保存温度範囲: -10℃~+60℃)
高温または低温になると液晶パネルが化学変化を起こし、故障の原因となります。
- 液晶パネル面は特殊加工されていますので、パネル面をさわらないようにしてください。清掃の際パネル面を押したりしないでください。
- 低温になりますと、映像が暗くなったり、出るのが遅くなります。また、映像の動きに違和感が出たり画質が劣化したりすることがありますが故障ではありません。
(使用温度範囲: 0℃~+ 45℃)
- 電源「切」時、残像が数秒残る場合がありますが、故障ではありません。

■ディスプレイユニットの設置について


- ディスプレイユニットは、カーナビゲーションのGPSアンテナやラジオのアンテナからできるだけ離して設置してください。

■配線ユニットの設置について

- 走行中の振動や急ブレーキで移動しないよう、貼り付けテープ（市販品）などで固定してください。
- 次のところには、取り付けしないでください。
水のかかるところ。
足で踏まれるところ。
ヒーターのダクトなど温風の近く。
カーペットの下など熱がこもるところ。


各部の名称とはたらき

■ディスプレイユニット



各部の名称とはたらき(つづき)


■リモコン



リモコンの準備

■リモコンの絶縁シートを取り出す

・始めて使用する場合はリモコンに装着されている透明の絶縁シートを引き出してください。



・電池を交換する場合はリモコン裏面に刻印されているイラストに従い、市販の CR-2025 電池と交換してください。

ご注意

- ・付属の電池は試供品です。市販の電池に比べ寿命が短いので、早めの交換をおすすめします。
- ・電池の極性を間違えると、故障する場合がありますのでご注意ください。
- ・使用済みの電池は環境保全のため、地域で定められている回収方法に従って処分してください。

設置と接続

お願い

- 配線・取り付け/取り外しは専門技術者に依頼してください。取り付けと配線は専門的な技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 正式に取り付ける前に仮止め、仮設置をし基本動作や配線が正常にできることを確認してください。また、車の電装品が正常に動作することを確認してください。

取り付け位置について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準の改正（平成17 年1 月1 日）に伴い下記の範囲内の視界を確保することが義務付けられました。
ダッシュボード上に機器（オンダッシュモニター、ポータブルカーナビゲーションなど）を取り付ける際は、運転者の視界を妨げないように取り付けてください。

■前方視界基準

- ① 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11 人以上のものを除く）
- ② 車両総重量が3.5 トン以下の貨物自動車

■基準概要

自動車の前方2 m にある高さ1 m 、直径0.3 m の円柱（6 歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接視認できること。

■モニター取り付け禁止事項


- ・運転席の視界を妨げないこと。
 - ・助手席センターより235mm 内側。
 - ・助手席エアバックを妨げない。
 - ・取り付けたモニターが斜線部にかからないこと。
- ※図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は、左右逆になります。

ご注意

- ・取り付けが不十分であったり、ねじがゆるんでいると落下する恐れがありますのでしっかりと固定してください。
- ・ディスプレイユニット接続ケーブルは、テレビやラジオ用アンテナケーブル、GPSアンテナケーブルと平行（密着）にして配線しないでください。テレビに著しく妨害をあたえることがあります。
- ・ケーブルはふまれたり、はさまれたりしない所を通し、コードクランパーやテープ（市販品）などで固定してください。（座席のスライド、リクライニング、回転をさせてもケーブルが破損しないよう、引き回して固定してください。）
- ・本機を断熱材などで覆わないでください。故障の原因となることがあります。


取り付け位置について(つづき)

■ 取付基準イメージ



ブラケットの取付


1 ディスプレイ本体にブラケットを取り付ける



- ブラケット先端の突起をディスプレイの溝に合わせスライドし適当な位置で固定ネジ①を締めます。

2 ダッシュボード等に取り付ける

- (1) 角度、高さを調節し固定ネジ①②を締めます。
- (2) 取付面のゴミ、汚れ、油等をきれにふきとってください。
- (3) ブラケットの両面テープのはくり紙をはがし、貼り付けてください。




接続方法

■設置・接続の前に

- 配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- 本機を設置するときは、通風孔をふさがないように取り付けてください。

■電源の接続

- ①電源ケーブルユニットを車両のACC電源、マイナスアースに接続します。
必要に応じ、その他の電源コードも接続します。




ご注意

- ACCの接続はイグニッションキーがOFFの位置で電源が切れる回路に接続してください。常時電源が入っている個所には接続しないでください。(バッテリー上がりの原因になります。)

接続方法(つづき)

■ AVケーブルの接続 1 (付属のAVケーブル)

- ①弊社製3.5φビデオ出力付のドライブレコーダーと接続する場合は付属のAVケーブルを使用します。




ご注意

- 映像入力2に接続した場合、音声入力の接続はできません。(映像のみ) 音声入力が必要な場合は、必ず映像入力1に接続してください。

接続方法(つづき)

■ AVケーブルの接続2


①お手持ちのAV機器と接続する場合はAV機器付属のケーブルまたは市販のAVケーブルを使用します。



ご注意


- ・本機と接続する場合、AVケーブルの端子形状はRCAピンプラグであることをご確認ください。
- ・バックカメラの切替をシフトレバーで行いたい場合、カメラの映像信号は必ず映像入力2に接続してください。
- ・映像入力2に接続した場合、音声入力の接続はできません。(映像のみ)
音声入力が必要な場合は、必ず映像入力1に接続してください。

■ ディスプレイユニットの接続



15

使い方



■電源を入れる

1 車のエンジンかける(ACCオンにする)

2 接続したAV機器等の電源を入れる

3 本機の電源を入れる
ディスプレイユニットの  を押すか、リモコンの  を押して電源を入れます。
押すごとに電源が「入」「切」します。

■モニターに映す機器を選択します

1 映像入力1端子または映像入力2端子に接続した機器の中からモニターに映したい機器を選びます

ディスプレイユニットの  を押すか、リモコンの  を押して選択します。
押すごとに画面が切り替わります。

16

■音量を調節します

- 1 ディスプレイユニットの   ボタン、またはリモコンの   ボタンで調節します



※0～40段階。数秒の無操作で表示は消えます。
映像が出ていない場合は表示されません。出ていない場合は各種設定の音量調節を設定してください。

■各種設定

モニター画面の色合いやコントラスト、言語などの設定をします。


- 1 ディスプレイユニットのメニュー  またはリモコンのメニュー  を押す
- 2 再度メニューボタンを押して設定項目を選択する
- ・メニューボタンを押すごとに設定項目が画面に表示されます。
 - ・設定項目については次ページを参照してください。
- 3 ディスプレイユニットの   ボタン、またはリモコンの   ボタンで設定します

※数秒の無操作で表示は消えます。

■設定項目

- 1.明るさ
・画面の明るさを調節します。

0～40段階。



- 2.コントラスト
・周囲の明るさに合わせた濃淡、明るさに調節します。

0～40段階。



- 3.カラー
・数値が小さくなるとモノクロに近づきます。

0～40段階。



- 4.色合い
・肌色を調節します。

0～40段階。




5.音量

- 音量を調節します。

※ディスプレイユニットまたはリモコンの
アップ/ダウンボタンでも設定できます。
但し、映像が出ている場合に限りです。


0～40段階。



6.モード

- 画面モード(横縦比)の設定をします。

※リモコンの MODE SELECTボタン
でも設定できます。但し、映像が出て
る場合に限りです。



7.上下左右反転

- LD:上下反転 RD:上下左右反転 RU:初期画面 LU:左右反転



8.言語

- 日本語/ロシア語/中国語/英語



9.設定リセット

- アップまたはダウンボタンを押すとメニューの1～5の設定内容がリセット
されます。

故障とお考えになる前に

修理を依頼される前に下記の〔症状による確認項目〕を点検してください。

■症状による確認項目

症状	原因
電源が入らない	●リモコンの電池が切れている。→リモコンの電池を交換してください。 ●各コードが正しく接続されていない。→接続をご確認ください。
映像が暗い/白っぽい 色合いが悪い/色が薄い	●映像の調節が適切でない。→各設定項目を調節してください。
赤、青または緑の点 が表示される	●故障ではありません。液晶パネルは非常に精密な技術で作られています。 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素 がありますので、ご了承ください。
映像が出ない 音声が続切れる	●AVケーブルの接続が正しくない、または不完全 → 各接続をご確認ください。
リモコン操作ができ ない	●リモコンの電池が切れている →リモコンの電池を交換してください ●リモコンの発光部をリモコン受信部に向かって操作してください

主な仕様

品番 NX-700M
種類 車載用 7V 型ワイド液晶カラーモニター

使用電源	DC12 /24V
消費電力	7 W
使用温度範囲	0℃～+ 45℃
保存温度範囲	－10℃～+ 60℃
画面寸法	幅154.1 mm・高さ86.6 mm 対角176.8 mm (7V 型※)
解像度	水平800 × 垂直480 有効画素率99.9 %以上
接続端子	電源 ACC電源 GND AV1入力端子 映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン 音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ) AV2入力端子 映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン (バックランプ接続時で自動切り替え)
外形寸法	幅 179 mm × 高さ119 mm × 奥行き22 mm (突起部を除く)
質量	約470 g

※本機のV 型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

- 本機の信号方式はNTSC です。他の方式は利用できません。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。