



AHD/CVBS 対応リアビュー / サイドカメラシステム

## NX-BS5017

### 取扱説明書

保証書付

ご使用前に、本書の「安全についてのお願い・ご注意」(☞ 3～4ページ)を必ずお読みいただき、安全にお使いください。



このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管していただき、その都度ご参照ください。

# 目次

## 必ずお読みください

安全についてのお願い・ご注意 .....	3
免責について .....	4

## 準備する

快適にお使いいただくために .....	5
同梱品を確かめる .....	6
各部の名称とはたらき .....	8
リモコンの準備 .....	10

## 設置と接続

ディスプレイユニットの取付 .....	11
バックカメラの取付 .....	14
サイドカメラの取付 .....	15
接続方法 .....	17

## 使い方

電源を入れる .....	23
モニターに映す機器を選択します .....	23
サイドカメラの動作確認 .....	24
各種設定 .....	25
設定項目 .....	27

## 故障とお考えになる前に .....

29

## 主な仕様 .....

30

## 保証規定 / 保証書 .....

裏表紙

# 必ずお読みください

## 安全についてのお願い・ご注意

本機を安全にご使用いただくには、正しい使い方と安全に関する注意事項をお守りいただくことが必要です。本書では、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



### 警告

この表示の欄を守らないと火災・感電及びその他の危険により死亡や大けがの原因となります。



### 注意

注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

### 絵表示について



気をつけていただきたい内容です。



してはいけない禁止内容です。



しなければならないことを表しています。



## 警告



■視界を妨げる場所や運転を妨げる場所などと同乗者に危険をおよぼす場所などに取り付けをしないでください。



■運転者は走行中に操作をしたりモニターを注視しないでください。



■DC12V/24V マイナスアース車で使用してください。



■配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。配線したままでの作業はショートや感電の原因となります。



■エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に取り付け・配線をしないでください。



■コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回す。ステアリング・シフトレバー、ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因となります。



■正しく配線を行ってください。誤った配線をするとう火や事故の原因となります。



■取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめてください。



■振動の多い所や不安定な場所に取り付けしないでください。また、衝撃や強い振動を加えないでください。



■機器内部に異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。

# 必ずお読みください



■リモコンを放置しないでください。運転中に足元に転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと運転を妨げて交通事故の原因となります。



■故障や異常のまま使用しないでください。煙が出る、変なにおいがする等の異常を検出した場合には、直ちに使用を中止して、販売店に修理を依頼していただき、お客様ご自身での修理は絶対に避けてください。



■使用しないコードの先端などは、絶縁してください。



■雷が鳴り出したら本機には触れないでください。



■分解や改造はしないでください。本機は精密部品を多数搭載しています。分解や改造を加えますと故障や感電の原因となります。



■本製品は、ドライバーの視界を補助するためのものです。運転の際、安全は必ずドライバーご自身の目で確認してください。

## ⚠️ 注意



■配線・取り付け / 取り外しは専門技術者に依頼してください。取り付けと配線は専門的な技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。



■リモコンは直射日光、高温の場所を避けて保管してください。ケースの変形、内部電池の破裂、液もれの原因となることがあります。



■コードをかみませたり、引っ張ったり傷つけないでください。



■高温になる場所などに取り付けしないでください。



■水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けしないでください。



■衝撃や強い振動を加えないでください。使用している部品が壊れ、故障の原因になることがあります。



■自動洗濯機、または高圧力の水で洗車を行わないでください。カメラ内に水が入る場合があります。

## 免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

1. 本製品に関連して直接または間接に発生した損害・被害、または結果的損害・被害
2. お客様の誤使用や不注意による本製品の障害または破壊など
3. 本製品を取り付けたことによる車両へのダメージ（色あせ、汚れ、キズ等）
4. お客様による本製品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合

# 準備する

## 快適にお使いいただくために

### ■液晶パネルについて

- 液晶パネル面を上にしてダッシュボードの上に放置しないでください。  
(保存温度範囲：- 30℃～+ 80℃)  
高温または低温になると液晶パネルが化学変化を起こし、故障の原因となります。
- 液晶パネル面は特殊加工されていますので、パネル面をさわらないようにしてください。清掃の際パネル面を押ししたりしないでください。
- 低温になりますと、映像が暗くなったり、出るのが遅くなります。また、映像の動きに違和感が出たり画質が劣化したりすることがありますが故障ではありません。  
(使用温度範囲：-20℃～+ 70℃)
- 電源「切」時、残像が数秒残る場合がありますが、故障ではありません。

### ■ディスプレイユニットの設置について

- ディスプレイユニットは、カーナビゲーションのGPSアンテナやラジオのアンテナからできるだけ離して設置してください。

### ■配線ユニットの設置について

- 取付の際、電源ケーブルや映像ケーブルを強く引っ張らないでください。  
故障の原因となることがあります。
- 接続部が車外に出る場合は、必ず防水テープ等で水が入らないように処理をしてください。
- 走行中の振動や急ブレーキで移動しないよう、貼り付けテープ（市販品）などで固定してください。
- 次のところには、取り付けしないでください。
  - ・水のかかるところ。
  - ・足で踏まれるところ。
  - ・ヒーターのダクトなど温風の近く。
  - ・カーペットの下など熱がこもるところ。

### ■オプションについて

ダッシュボード用取付ステー RV-500ST：モニターをダッシュボードに取り付けたい場合に使用します。

# 準備する

## 同梱品を確かめる


お買い上げいただいた製品は次の品目で構成されています。設置、接続の前にご確認ください。( )は個数です。万一、足りない場合や破損していた場合は、すぐに販売店または購入先までご連絡ください。




7V 型ディスプレイユニット (1)  
(コード長：約 0.5m)



リモコン (1)




電源ケーブルユニット (1)  
(コード長：約 2.1m)




バックカメラ (1)  
(コード長：約 0.5m)



バックカメラ角度調節固定ネジ (4)




バックカメラ用電源・映像ケーブル (1)  
(コード長：約 25m)



ミラーアーム取付アダプター (1)  
(MAD タイプ)




スペーサー (1)



サイドカメラ本体 (1)  
(コード長: 約 3m)



サイドカメラ・ステア用両面テープ (1)




サイドカメラ用電源・映像ケーブル (1)  
(コード長: 約 4.3m)



サイドカメラ・ステア固定ネジ (2)



コードクランパ (3)



モニター切替ユニット (1)  
(コード長: 約 4 m)



エレクトロタップ (4)




取扱説明書 (本冊子) . . . (1)  
保証書付

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

# 準備する

## 各部の名称とはたらき

### ■ディスプレイユニット





## ■ リモコン

### VIDEO SELECT ボタン


映像入力のカ切り替わりボタン。  
押すごとに CH1/CH2 が切り替わります。

### ダウンボタン

設定値の数値、内容  
が下がります。

### MODE SELECT ボタン

映像の横縦比を選択します。  
押すごとに 4:3/16:9 が切り替わ  
ります。設定時の項目選択ボタン。



### 電源ボタン

電源の「オン」「オフ」をします。


### アップボタン

設定値の数値、内容  
が上がります。

### メニューボタン

メニュー画面を表示、選択し  
ます。


## ■ バックカメラ部



● 接続部が車外に出る場合は、必ず防水テープ等で水が入らないように処理をしてください。

# 準備する

## ■サイドカメラ部




- 接続部が車外に出る場合は、必ず防水テープ等で水が入らないように処理をしてください。

## リモコンの準備

### ■リモコンの絶縁シートを取り出す

- ・始めて使用する場合はリモコンに装着されている透明の絶縁シートを引き出してください。



- ・電池を交換する場合はリモコン裏面に刻印されているイラストに従い、市販のCR-2025電池と交換してください。

#### ご注意

- ・付属の電池は試供品です。市販の電池に比べ寿命が短いので、早めの交換をおすすめします。
- ・電池の極性を間違えると、故障する場合がありますのでご注意ください。
- ・使用済みの電池は環境保全のため、地域で定められている回収方法に従って処分してください。

# 設置と接続

## お願い


- 配線・取り付け / 取り外しは専門技術者に依頼してください。取り付けと配線は専門的な技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 正式に取り付ける前に仮止め、仮設置をし基本動作や配線が正常にできることを確認してください。また、車の電装品が正常に動作することも確認してください。

## ご注意

- ・取り付けが不十分であったり、ねじがゆるんでいると落下する恐れがありますのでしっかりと固定してください。
- ・ディスプレイユニット接続ケーブルは、テレビやラジオ用アンテナケーブル、GPS アンテナケーブルと平行（密着）にして配線しないでください。テレビに著しく妨害をあたえることがあります。
- ・ケーブルはふまれたり、はさまれたりしない所を通し、コードクランパーやテープ（市販品）などで固定してください。（座席のスライド、リクライニング、回転をさせてもケーブルが破損しないよう、引き回して固定してください。）
- ・本機を断熱材などで覆わないでください。故障の原因となることがあります。

## ディスプレイユニットの取付

### 1 ルームミラーのミラー部を取り外します




※対応ミラーアームの球体径は 10 ~ 25 mm までです。ご注意ください。

※ミラー部は車種によって取り付け方法が違います。破損しないように注意して取り外してください。


# 設置と接続

## 2 ミラーアームにミラーアーム取付アダプターを取り付ける




※ミラーアーム取付アダプターをミラーアームの球体部とディスプレイ取り付け部の球体部を挟み、2箇所からねじで仮止めします。

■ミラーアームの球体径が 10～17mm の場合は、付属のスペーサーを使用してください。




### 3 ディスプレイユニットの仮止め



※先端の突起をディスプレイの溝に合わせスライドし、適当な位置で、固定ねじで仮止めします。

### 4 ディスプレイユニットを固定する



※角度、高さを調節し、固定ねじ3箇所ですっかりと固定します。

## バックカメラの取付

### 1 取り付け位置を決める

※モニターを確認しながら、取り付け前に、カメラのコードを通す穴、カメラのブラケットを固定する穴等の位置決めをしてください。

### 2 ブラケットを取り付ける

ご注意：ブラケットを固定するねじは同梱されていません。別途ご用意ください。


### 3 カメラのコードを穴に通す

カメラのコードを穴に通し、カメラ用電源・映像ケーブルのコネクターの向きを合わせて接続します。

### 4 カメラをブラケットに取り付ける

カメラをブラケットに取り付けます。

※仮接続をし、モニターを確認しながら、取り付け角度を決めて、固定します。



## サイドカメラの取付

### 取付位置に関してのご注意

- 2009年1月1日以降に製造された乗車定員10人未満の車両の外装技術基準の適用が、2017年4月1日より開始されました。
- 自動車と人との衝突、接触時に人が負傷するおそれのある突起物が外装にあってはいいないことが規定されています。  
但し、適応外となる部位があります。
  - ・ 高さ2m以上の部分
  - ・ フロアラインより下の部分
  - ・ 直径100mmの球体が接触しない部分
  - ・ 直径100mmの球体が突起物と接触する部分の曲率半径が2.5mm以上である等 ※詳細は国土交通省のホームページを参照ください。
- 弊社のサイドカメラは通常の取り付けで規制に適合しています。

### 取り付ける前に

- 取付面の汚れ、湿気をしっかりと除去してください。
- あらかじめ仮接続、仮止めをし、モニターで確認しながら取り付ける位置を決めてください。
- 気温が低いとき(20℃以下)は、接着面を暖めてから貼り付けしてください。
- 貼り付けたあと、24時間以内は水をかけたり、無理な力を加えないでください。


# 設置と接続

## ■取付方法

### 1 取り付け位置を決める

※モニターを確認しながら、取り付け前に、カメラのコードを通す穴、ネジ止めする場合は、カメラのステーを固定する穴等の位置決めをしてください。

映像の天地も調節してください。キャップをゆるめ、本体を回転して天地を合せてください。



### 2 ステーを貼り付ける

付属の両面テープで位置決めした場所に貼り付けます。





## 接続方法


### ■設置・接続の前に

- ・配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。ただし、バックアップが必要な機器が取り付けられている場合はバッテリーのマイナス端子を外さないでください。この場合は専門店などへご相談ください。

### ■ディスプレイユニット/バックカメラ/サイドカメラ電源の接続

#### ①ディスプレイユニットの電源

電源ケーブルユニットを車両の ACC 電源、マイナスアースに接続します。




#### ご注意


- ・ACC の接続はイグニッションキーが OFF の位置で電源が切れる回路に接続してください。常時電源が入っている個所には接続しないでください。(バッテリー上がりの原因になります。)
- ・使用しないコードは絶縁処理を行ってください。

## 設置と接続

- ②バックカメラ用電源・映像ケーブルを車両の ACC 電源、マイナスアースに接続します。




- ③サイドカメラ用電源・映像ケーブルを車両の ACC 電源、マイナスアースに接続します。




## ■バックカメラ映像線の接続

バックカメラの映像信号線を電源ケーブルユニットの映像入力1へ接続します。



## ■サイドカメラ映像線の接続

サイドカメラの映像信号線を電源ケーブルユニットの映像入力2へ接続します。



- 鏡像 / 正像切替コネクタで映像出力の切り替えができます。接続すると正像になります。カメラの取付場所等、用途に合わせて切り替えてください。

### ご注意

- ・AHDカメラを接続する場合は、弊社製のみ動作保証となります。本システムのカメラはCVBS方式です。
- ・本製品は音声入力機能はございません。

# 設置と接続

## ■モニター切替ユニットの接続

モニター切替ユニットの接続は図を参考に行ってください。

### ●電源の接続

赤線：ACC 電源に接続します。

黒線：バッテリーのマイナス端子または塗装されていない金属部に接続します。

青線：電源ケーブルユニットの緑線に接続します。


白線：左ウインカーランプの+側に接続します。

灰線：右ウインカーランプの+側に接続します。


### ●エレクトロタップを使った接続

GND (黒線) 以外は付属のエレクトロタップを使って接続してください。

1. モニター切替ユニットと接続するコードをエレクトロタップ側面よりはめ込み、モニター切替ユニット側のコードを差し込み穴からストッパーまで挿入します。




2. プライヤー等で金属端子を完全に押し込み、接続後にカバーを倒しロックします。




3. 最後に市販の絶縁テープを巻いて接続部を保護します。

グレーの部分全体にテープを巻いてください



## ●モニター切替ユニットの接続図



※使用しないコードは絶縁処理を行ってください。


## ■ディスプレイユニットの接続



ディスプレイユニット

ディスプレイユニットから出ているコネクターの  
➡と電源ケーブルユニット側の  
➡を合わせ、差し込みます。


差し込み後、ネジを締めます。  
ご注意：ネジは電源ケーブルユニットとの隙間が  
無くなるまで締めてください。



電源ケーブルユニット


# 設置と接続

## ■ 全体接続図



- 接続部が車外に出る場合は、必ず防水テープ等で水が入らないように処理をしてください。
- 使用しないコードは絶縁処理を行ってください。
- 取付の際、電源ケーブルや映像ケーブルを強く引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。

# 使い方





## ■電源を入れる

### 1 車のエンジンをかける (ACC オンにする)

### 2 接続したバックカメラ / サイドカメラの電源を入れる



本機の電源ケーブルユニット橙線 (DC-CAMERA) からバックカメラの電源+を供給している場合、自動でバックカメラの電源が入ります。サイドカメラも電源が入ります。

### 3 本機の電源を入れる

ディスプレイユニットの  を押すか、リモコンの  を押して電源を入れます。押すごとに電源が「オン」「オフ」します。電源「オン」でエンジンを切った場合、次回エンジンをかけた時は「オン」になります。また、各種設定も保持されます。

## ■モニターに映す機器を選択します

### 1 映像入力 1 端子 / 映像入力 2 端子に接続した機器の中からモニターに映したい機器を選びます

ディスプレイユニットの  を押すか、リモコンの  を押して選択します。押すごとに画面が切り替わります。

※通常はバックカメラの映像“CH1”を選択します。

※映像入力 1 は“CH1” 映像入力 2 は“CH2”と 15 秒ほど画面に表示されます。

但し、映像の縦横比が 4 : 3 の場合は表示されません。

※カメラ映像信号のタイプが 15 秒ほど画面左上に表示されます。

“CVBS/NTSC” NTSC カラー信号準拠対応信号

## ■サイドカメラの動作確認

- 1 サイドカメラの動作確認をします。通常はバックカメラの映像を映しますので、映像入力 1 にします。
- 2
  - ・ウインカーを左または右にすると、映像入力 1 (バックカメラ) の映像からサイドカメラの映像に切り替わります。
  - ・ウインカーを戻すと、約 6 秒後に映像入力 1 の映像に切り替わります。
  - ・ウインカーが左または右からハザードにすると、映像入力 1 の映像に切り替わります。
  - ・ハザードからウインカーを左または右にするとサイドカメラの映像に切り替わります。
  - ・ハザード時はサイドカメラの映像に切り替わりません。




## 各種設定

■モニター画面の明るさ、コントラスト、カラー、言語等を設定します。

### 1 ディスプレイユニットまたはリモコンの ボタンを押す

MENU ボタンを押すごとに、通常画面 → 画質設定画面 → ガイドライン設定画面 → 設定画面 → 通常画面 に切り替わります。設定値は通常画面に戻った時に反映されます。各種設定画面において 15 秒間の無操作が継続すると通常画面に戻ります。



ご注意:

電源ケーブルユニット緑線 (REVERSE LAMP) にバックランプ (+) を接続している場合、シフトレバーをバック (R) に入れた状態では MENU ボタンを操作できません。シフトレバーをバック (R) 以外で MENU ボタンを押してください。

ガイドラインをオンに設定している場合、シフトレバーをバック (R) に入れて MENU ボタンを押すごとにガイドラインの左右間隔を 5 段階に調整できます。

# 使い方

- 2 ディスプレイユニットの   ボタン、またはリモコンの   を押して設定項目を選択します。

ディスプレイユニットの“MODE”ボタンまたはリモコンの“MODE SELECT”を押すと設定項目がダウン（下方向へ移動）します。“AV”ボタンまたはリモコンの“AV SELECT”を押すと設定項目がアップ（上方向へ移動）します。


- 3 ディスプレイユニットの   ボタンまたはリモコンの   ボタンで設定します

- 4 通常画面に戻るまで  ボタンを押すと設定が反映されます。

各種設定画面において 15 秒間の無操作が継続すると通常画面に戻り、設定が反映されます。

## ■ 設定項目 1

### 画質設定




1. 明るさ：画面の明るさを調整します。 設定範囲 0～100
2. コントラスト：周囲の明るさに合わせた濃淡に調整します。 設定範囲 0～100
3. 彩度：数値が低いほど白黒になり、高いほど鮮やかになります。 設定範囲 0～100
4. リセット：画質設定をリセット（初期化）します。◀または▶ボタンを押すとリセットされます。 画質設定リセット時の初期値：50

## ■ 設定項目 2

### ガイドライン設定


注) 本システムでは  
設定しないでく  
ださい。



1. ガイドライン 本機の電源ケーブルユニット緑線（REVERSE LAMP）にシフトレバーをバック（R）に入れた時に点灯するバックランプを接続している場合に駐車用ガイドラインを表示する設定をします。  
設定値：オフ / オン
2. 保持遅延時間 本機の電源ケーブルユニット緑線（REVERSE LAMP）にシフトレバーをバック（R）に入れた時に点灯するバックランプを接続している場合に、シフトレバーをバック（R）からそれ以外に変更した時に画面表示が CH2 から CH1 に戻る時間を設定します。  
設定値：オフ / 1～10 秒

## ■ 設定項目 3

### 設定



- 1, 言語 言語を設定します。  
設定値：日本語、英語他 計7ヵ国語
- 2, 明るさ自動 明るさを周囲の明るさにより自動で調整します。  
設定値：オフ / オン
- 3, 上下反転 カメラ映像を上下反転します。  
設定値：オフ / オン
- 4, CH1 左右反転 CH1 の映像を左右反転します。  
設定値：オフ / オン
- 5, CH2 左右反転 CH2 の映像を左右反転します。  
設定値：オフ / オン

# 故障とお考えになる前に

修理を依頼される前に下記の〔症状による確認項目〕を点検してください。

## ■症状による確認項目

症状	原因
電源が入らない	●リモコンの電池が切れている。→リモコンの電池を交換してください。 ●各コードが正しく接続されていない。→接続をご確認ください。
映像が暗い/白っぽい 色合いが悪い/色が薄い	●映像の調節が適切でない。→各設定項目を調節してください。
赤、青または緑の点 が表示される	●故障ではありません。液晶パネルは非常に精密な技術で作られています。 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素 がありますので、ご了承ください。
映像が出ない	●ディスプレイ、カメラの接続が正しくない、または不完全 → 各接続をご確認ください。
リモコン操作ができ ない	●リモコンの電池が切れている ●リモコンの発光部をリモコン受信部に向かって操作してください →リモコンの電池を交換してください
サイドカメラに切り 替わらない	●モニター切替ユニットの接続が正しくない、または不完全→再度ご確認ください。

# 主な仕様

## 7V型カラーモニター

使用電源	DC 12/24V マイナスアース
消費電力	約5W
使用温度範囲	-20℃～+70℃
保存温度範囲	-30℃～+80℃
画面サイズ	154(W)×86(H)mm 対角177mm (7V型) IPS液晶モニター
解像度	水平1024×垂直600
接続端子	ACC電源、GND、バックランプ線、バックカメラ用電源線※ 映像入力1(CH1)端子 NTSC AHD 1280×720、1280×960、1920×1080 弊社AHD対応バックカメラ NTSC CVBS カラー信号準拠対応機器 映像入力2(CH2)端子 (バックランプ接続時で自動切り替え) NTSC AHD 1280×720、1280×960、1920×1080 弊社AHD対応バックカメラ NTSC CVBS カラー信号準拠対応機器
外形寸法	約181(W)×121(H)×26(D)mm (突起部を除く)
質量	約390g (取付用ブラケット、電源ケーブルユニット除く)

※出力電圧はDC10V～12V

## サイドカメラ部

電源	DC12/24V マイナスアース
消費電流	60mA以下(DC24V時)
映像方向	鏡像/正像 切替
ガイドライン	無し
撮像素子	1/3カラーCMOSイメージセンサ
水平解像度	640(水平)×480(垂直) 約30万画素
画角	水平:約90度、垂直:約75度
S/N	48dB以上
映像出力	NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
動作温度範囲	-10℃～50℃
防水構造	IP67
外形寸法	約18(W)×18(H)×19(D)mm(ステー部を除く)
質量	約55g(ステー、コード含む)

## バックカメラ部

電源	DC12/24V マイナスアース
消費電流	240mA(DC24V/LED点灯時)
映像方向	鏡像(後方確認専用)
ガイドライン	無し
撮像素子	1/3インチ カラーCCDイメージセンサ
水平解像度	640(水平)×480(垂直) 約31万画素
画角	水平:約90度、垂直:約45度
S/N	48dB以上
映像出力	NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
動作温度範囲	-10℃～50℃
防水構造	IP67
外形寸法	約76(W)×77(H)×78(D)mm(ステー部を除く)
質量	約300g(本体のみ)

- 本機の信号方式はNTSC です、他の方式は利用できません。
- 本カメラはCVBS方式です。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

## 保証規定

本製品は、弊社において厳重な品質管理のもとに検査され合格したものです。万一ご購入後 1 年以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には、弊社が責任をもって無償修理いたします。

なお、次に記載した場合の故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

- ①使用上の誤り、不当な改造や修理などによる故障および損傷。
  - ②ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
  - ③火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源、電圧、周波数使用およびその他の天変地異などによる故障および損傷。
  - ④本保証書のご提示がない場合。
  - ⑤本保証書の所定事項が未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
- ※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

- 使用上修理を依頼されるときはまず、配線の状態および操作方法に間違いがないかどうかよく調べていただき、それでも異常がある時は修理依頼してください。
- その際は問題が発生したときの症状、表示されたメッセージ、症状の再現方法についてできるだけ詳しくお書きください。
- 保証は不具合が発生した製品を販売店にお持ちいただくか、弊社宛てに送付していただき、修理もしくは部品との交換によるセンドバック方式となります。
- 出張修理は行っていません。
- 保証の範囲は商品のみ保証となり、取り付けや取り付けにかかる費用の保証や商品を使用する事により発生した商品以外への損害についての保証は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 修理期間中の代替機の貸し出しは行っていません。

※あらかじめご承知いただきたいこと

- ・修理の時、一部代替品を使わせていただくことや修理品に変わって同等品と交換させていただきますことがあります。
- ・出張による修理は一切致しませんので、あらかじめご了承ください。
- ・本取扱説明書の内容は、機能改善のため予告なく変更する場合があります。

### 【サポート問い合わせ先】

株式会社 エフ・アール・シー サービス課

TEL : 042-793-7746 土日・祝日及び弊社休業日を除く【10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00】



# 品質保証書

本製品は、弊社において厳重な品質管理のもとに検査され、それに合格したものです。万一、ご購入後 1 年以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には、弊社が責任をもって無償修理いたします。修理の際には、本製品をご購入いただいた販売店に、必ず本保証書をご持参の上ご依頼ください。本保証書のご提示のない場合には全額有償となりますので、本保証書は大切に保存してください。

■保証期間中は：

保証書を添えてお買い求めの販売店までご持参いただくか、弊社宛てに症状をお書き添えの上送付願います。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは：

お買い求めの販売店、または弊社サービス課にご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

商品名	AHD/CVBS 対応リアビュー / サイドカメラシステム NX-BS5017		
保証期間	1年間	購入年月日	年 月 日
お客様	ご住所		
	TEL.		
	お名前		
販売店	住所		
	店名		
	(印)		

本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

**F.R.C. co., LTD.**

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8

URL <http://www.frc-net.co.jp>



4-398-001